

Hikvision Pro Series EasyIP 4.0 with AcuSense DS-2CD2346G2P-ISU/SL - Netzwerk-Überwachungskamera - Drehplattform - staubbeständig/wasserfest - Farbe (Tag&Nacht)

2 x 4 MP - 3040 x 1368 - M12-Anschluss - feste Irisblende - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - H.265+ - H.265 - H.264+ - H.264 - MJPEG - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-2CD2346G2P-ISU/SL(2.8MM)(C)
EAN/UPC	6931847178949

Beschreibung

Hikvision Pro Series EasyIP 4.0 with AcuSense DS-2CD2346G2P-ISU/SL - Netzwerk-Überwachungskamera - Drehplattform - staubbeständig/wasserfest - Farbe (Tag&Nacht) - 2 x 4 MP - 3040 x 1368 - M12-Anschluss - feste Irisblende - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hikvision Pro Series EasyIP 4.0 with AcuSense DS-2CD2346G2P-ISU/SL - Netzwerk-Überwachungskamera - Drehplattform
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Drehplattform - staubbeständig/wasserfest
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14 cm x 14 cm x 14.56 cm
Gewicht	940 g
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	3040 x 1368
Bildrate (max.)	25 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	Progressive Scan CMOS - 10.2 mm (1/2.5") - 2 x 4 MP
Mindestbeleuchtung	0.003 Lux - Farbe - F1.6 - AGC on 0 Lux - IR - Infrarot-LEDs ein
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	2.8 mm

Objektivbefestigung	M12-Anschluss
Objektiv-Irisblende	F/1.6 - feste Irisblende
Schwenkbereich (Grad)	0 bis 30
Kippbereich (Grad)	-75 bis +75
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
Leistungsmerkmale	AcuSense-Technologie, Panoramasicht, DarkFighter-Technologie, 120 dB wide dynamic range, human classification, Klassifizierung von Fahrzeugzielen, integriertes Stroboskoplicht, audio alarm, IR-cut filter, 37m detection distance, 15m observe distance, 7m recognize distance, 3.5m identify distance, intelligentes Ergänzungslicht, 850nm illuminator, konstante Bitrate, variable Bitrate, Region of Interest (ROI), mono sound, Filterung der Umgebungsgeräusche, 802.1x authentication, bis zu 6 Kanälen gleichzeitige Live-Ansicht, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profil T) Unterstützung, up to 32 users, Kennwortschutz, complicated password, HTTPS-Verschlüsselung, IP-Adressfilterung, WSSE, Bildparameter-Schalter, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Kontrollieren Sie die Gewinne, Rotationsmodus, Sättigungseinstellung, Schärfeneinstellung, Manueller Weißabgleich, >52 dB SNR, 3D digitale Lärminderung, Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), Datenschutzmaskierung (bis zu 8 Bereiche), Einschalttaste zurücksetzen, Scene Change Detection, line-crossing detection, Region-Eingangserkennung, Region-Ausgangserkennung, Anti-Banding, flash log, Herzschlag
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 60 °C; bis zu 95 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Audioformate	G.711 u-law, G.711 A-law, G 722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC
Formfaktor	Drehplattform
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	14 cm
Tiefe	14 cm
Höhe	14.56 cm
Gewicht	940 g
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - staubbeständig/wasserfest
Digital-Video-Format	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Max. Digitalvideoauflösung	3040 x 1368
Bewegungserkennung	Ja
Belichtungsbereich	1/3 Sek - 1/100000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.003 Lux - Farbe - F1.6 - AGC on 0 Lux - IR - Infrarot-LEDs ein
Infrarot-LEDs	Ja

Infrarrotabstand	30 m
Videoaufnahme	3040 x 1368, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 3040 x 1368, 60 Hz @ 24 Bilder pro Sek. 1200 x 536, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 1200 x 536, 60 Hz @ 24 Bilder pro Sek. 960 x 432, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 960 x 432, 60 Hz @ 24 Bilder pro Sek.
Leistungsmerkmale	AcuSense-Technologie, Panoramasicht, DarkFighter-Technologie, 120 dB wide dynamic range, human classification, Klassifizierung von Fahrzeugzielen, integriertes Stroboskoplicht, audio alarm, IR-cut filter, 37m detection distance, 15m observe distance, 7m recognize distance, 3.5m identify distance, intelligentes Ergänzungslicht, 850nm illuminator, konstante Bitrate, variable Bitrate, Region of Interest (ROI), mono sound, Filterung der Umgebungsgeräusche, 802.1x authentication, bis zu 6 Kanälen gleichzeitige Live-Ansicht, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profil T) Unterstützung, up to 32 users, Kennwortschutz, complicated password, HTTPS-Verschlüsselung, IP-Adressfilterung, WSSE, Bildparameter-Schalter, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Kontrollieren Sie die Gewinne, Rotationsmodus, Sättigungseinstellung, Schärfeneinstellung, Manueller Weißabgleich, >52 dB SNR, 3D digitale Lärminderung, Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), Datenschutzmaskierung (bis zu 8 Bereiche), Einschalttaste zurücksetzen, Scene Change Detection, line-crossing detection, Region-Eingangserkennung, Region-Ausgangserkennung, Anti-Banding, flash log, Herzschlag Bildsensor
Typ	2 x 4 MP Progressive Scan CMOS 10.2 mm (1/2.5")
	Objektivkonstruktion
Typ	M12-Anschluss - feste Brennweite
Brennweite	2.8 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.6 feste Irisblende
Horizontales Blickfeld (Grad)	180
Vertikales Blickfeld (Grad)	81
	Schwenken
Bereich (Grad)	0 bis 30
	Kippen
Bereich (Grad)	-75 bis +75
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QOS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Anz. Alarmeingänge	1
Anz. Alarmausgänge	1
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45 Audioeingang - Anschlussblock Audioausgang - Anschlussblock
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL, TLS 1.2

	Verschiedenes
Kennzeichnung	IP67, FCC 47 CFR Part 15 Subpart B, EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, AS/NZS CISPR 32:2015, ICES-003:2020 Issue 7, UL 62368-1, IEC 62368-1:2014+A11, EN 62368-1:2014/A11:2017, RoHS 2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU, Regulation EC 1907/2006, IEC 60529-2013
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	23 cm
Transporttiefe	23 cm
Transporthöhe	23 cm
Transportgewicht	1.7 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	Bis zu 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.