

ASUS ROG Rapture GT6 - WLAN-System - (2 Router)

bis zu 539 m² - Netz 1GbE - 2.5GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90IG07F0-MU9A20
EAN/UPC	4711081798569



Beschreibung

ASUS ROG Rapture GT6 - WLAN-System - (2 Router) - bis zu 539 m² - Netz 1GbE, 2.5GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ROG Rapture GT6 - WLAN-System - Wi-Fi 6 - Desktop
Gerätetyp	WLAN-System - Netz
Gehäusetyp	Desktop
WLAN-System Komponenten	2 Router
WLAN-System Abdeckung	Bis zu 539 m ²
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11ax
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHZ
Leistung	2,4 GHz Übertragungsrate (2x2): 574 Mbit/s 5 GHz Übertragungsrate (4x4): 4804 Mbit/s
Kapazität	Max. MAC-Filter: 64
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DDNS, RTSP
Routing Protocol	IGMP
Intelligenter Assistent	Alexa
Leistungsmerkmale	WOL, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, RADIUS-Unterstützung, SSH-Unterstützung, Samba-Support, FTP-Server, Port-Weiterleitung, ASUS AiDisk, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, Port-Ansteuerung, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, ASUS AiCloud, MU-MIMO-Technologie, Systemprotokoll, Beamforming-Technologie, Adaptive QoS, Link Aggregation, Wireless Scheduler, ASUS Router App, Routermodus, VPN Fusion, Airtime Fairness, DMZ-Unterstützung, Traffic-Analysegerät, Traffic Monitoring, ASUS AiMesh, Bandwidth Limiter, ASUS AiProtection Pro, OpenVPN Client, PPTP VPN Client, OFDMA, OpenVPN-Server, IPTV-Support, WPS-Taste, Gaming-Port, unterstützt 160 MHz Bandbreite, automatisches Firmware-Update, Guest Network, AiMesh-Knotenmodus, Game Boost, Android Tethering, Let's Encrypt, WTFast, ROG First, Bandwidth Monitor, gemeinsame Ordnerberechtigung, DDNS, L2TP VPN Client, PPTP VPN Server, Game Radar, Login-Captcha, Blockieren bössartiger Websites
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax

Stromversorgung	Wechselstrom 110-240 V (50 - 60 Hz)
Farbe	Schwarz
Gewicht	880 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	WLAN-System - Netz - 3-Port-Switch (integriert)
WLAN-System Komponenten	2 Router
WLAN-System Abdeckung	Bis zu 539 m²
Gehäusetyp	Desktop
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11ax
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Leistung	2,4 GHz Übertragungsrate (2x2): 574 Mbit/s 5 GHz Übertragungsrate (4x4): 4804 Mbit/s
Kapazität	Max. MAC-Filter: 64
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DDNS, RTSP
Routing Protocol	IGMP
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal
WLAN-Rating	AX10000
Vermaschtes Netz	Ja
Leistungsmerkmale	WOL, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, RADIUS-Unterstützung, SSH-Unterstützung, Samba-Support, FTP-Server, Port-Weiterleitung, ASUS AiDisk, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, Port-Ansteuerung, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, ASUS AiCloud, MU-MIMO-Technologie, Systemprotokoll, Beamforming-Technologie, Adaptive QoS, Link Aggregation, Wireless Scheduler, ASUS Router App, Routermodus, VPN Fusion, Airtime Fairness, DMZ-Unterstützung, Traffic-Analysegerät, Traffic Monitoring, ASUS AiMesh, Bandwidth Limiter, ASUS AiProtection Pro, OpenVPN Client, PPTP VPN Client, OFDMA, OpenVPN-Server, IPTV-Support, WPS-Taste, Gaming-Port, unterstützt 160 MHz Bandbreite, automatisches Firmware-Update, Guest Network, AiMesh-Knotenmodus, Game Boost, Android Tethering, Let's Encrypt, WtFast, ROG First, Bandwidth Monitor, gemeinsame Ordnerberechtigung, DDNS, L2TP VPN Client, PPTP VPN Server, Game Radar, Login-Captcha, Blockieren bössartiger Websites
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, REACH, FCC Part 15 Class B
Prozessor	1.7 GHz
RAM	512 MB
Flash-Speicher	256 MB
Statusanzeiger	Stromversorgung
	Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat	1024 QAM
	Internet der Dinge (IoT)

Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Intelligenter Assistent	Alexa
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	WAN: 1 x 100M/1G/2.5G Gigabit Ethernet - RJ-45 LAN: 3 x 1000Base-T - RJ-45 USB 3.1 Gen 1: 1 x
	Antenne
Antenne	Intern
Antennenzahl	9
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 110-240 V (50 - 60 Hz)
	Verschiedenes
Farbe	Schwarz
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel
	Maße und Gewicht
Gewicht	880 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	50 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.