

ASUS ROG Rapture GT6 - WLAN-System - (Router)

bis zu 270 qm - Netz 1GbE - 2.5GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90IG07F0-MU9A10
EAN/UPC	4711081798552



Beschreibung

ASUS ROG Rapture GT6 - WLAN-System - (Router) - bis zu 270 qm - Netz 1GbE, 2.5GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ROG Rapture GT6 - WLAN-System - Wi-Fi 6 - Desktop
Gerätetyp	WLAN-System - Netz
Gehäusetyp	Desktop
WLAN-System Komponenten	Router
WLAN-System Abdeckung	Bis zu 270 qm
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax, 2.5 Gigabit Ethernet
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHZ
Leistung	2,4 GHz Übertragungsrate (2x2): 574 Mbit/s 5 GHz Übertragungsrate (4x4): 4804 Mbit/s
Kapazität	Max. MAC-Filter: 64
Netzwerk/Transportprotokoll	DDNS, PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, PPPoE
Routing Protocol	IGMP
Intelligenter Assistent	Alexa
Leistungsmerkmale	IPv4-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, OFDMA, Beamforming-Technologie, unterstützt 160 MHz Bandbreite, WPS-Taste, Reset-Taste, ASUS AiMesh, AiMesh-Knotenmodus, Routermodus, ASUS Router App, Game Boost, Game Radar, WTFast, ROG First, Gaming-Port, ASUS AiProtection Pro, Blockieren bössartiger Websites, Kindersicherung, Adaptive QoS, Bandwidth Monitor, Bandwidth Limiter, Traffic Monitoring, Traffic-Analysegerät, MU-MIMO-Technologie, Guest Network, MAC-Adressenfilter, Wireless Scheduler, Airtime Fairness, RADIUS-Unterstützung, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, Android Tethering, Port-Weiterleitung, Port-Ansteuerung, DMZ-Unterstützung, DDNS, Let's Encrypt, IPTV-Support, Link Aggregation, OpenVPN Client, OpenVPN-Server, L2TP VPN Client, PPTP VPN Client, PPTP VPN Server, VPN Fusion, ASUS AiCloud, ASUS AiDisk, Samba-Support, FTP-Server, gemeinsame Ordnerberechtigung, WOL, SSH-Unterstützung, Systemprotokoll, Login-Captcha, automatisches Firmware-Update

Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Stromversorgung	Wechselstrom 110-240 V (50 - 60 Hz)
Farbe	Schwarz
Gewicht	880 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	WLAN-System - Netz - 3-Port-Switch (integriert)
WLAN-System Komponenten	Router
WLAN-System Abdeckung	Bis zu 270 qm
Gehäusotyp	Desktop
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax, 2.5 Gigabit Ethernet
Frequenzband	2,4 GHz / 5 GHz
Leistung	2,4 GHz Übertragungsrate (2x2): 574 Mbit/s 5 GHz Übertragungsrate (4x4): 4804 Mbit/s
Kapazität	Max. MAC-Filter: 64
Netzwerk/Transportprotokoll	DDNS, PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, PPPoE
Routing Protocol	IGMP
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise
WLAN-Rating	AX10000
Vermaschtes Netz	Ja
Leistungsmerkmale	IPv4-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, OFDMA, Beamforming-Technologie, unterstützt 160 MHz Bandbreite, WPS-Taste, Reset-Taste, ASUS AiMesh, AiMesh-Knotenmodus, Routermodus, ASUS Router App, Game Boost, Game Radar, WTFast, ROG First, Gaming-Port, ASUS AiProtection Pro, Blockieren bössartiger Websites, Kindersicherung, Adaptive QoS, Bandwidth Monitor, Bandwidth Limiter, Traffic Monitoring, Traffic-Analysegerät, MU-MIMO-Technologie, Guest Network, MAC-Adressenfilter, Wireless Scheduler, Airtime Fairness, RADIUS-Unterstützung, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, Android Tethering, Port-Weiterleitung, Port-Ansteuerung, DMZ-Unterstützung, DDNS, Let's Encrypt, IPTV-Support, Link Aggregation, OpenVPN Client, OpenVPN-Server, L2TP VPN Client, PPTP VPN Client, PPTP VPN Server, VPN Fusion, ASUS AiCloud, ASUS AiDisk, Samba-Support, FTP-Server, gemeinsame Ordnerberechtigung, WOL, SSH-Unterstützung, Systemprotokoll, Login-Captcha, automatisches Firmware-Update
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, REACH, FCC Part 15 Class B
Prozessor	1.7 GHz
RAM	512 MB
Flash-Speicher	256 MB
Statusanzeiger	Stromversorgung
	Leitungsmerkmale

Leitungskodierformat	1024 QAM
Internet der Dinge (IoT)	
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Intelligenter Assistent	Alexa
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	WAN: 1 x 100M/1G/2.5G Gigabit Ethernet - RJ-45 LAN: 3 x 1000Base-T - RJ-45 USB 3.1 Gen 1: 1 x
Antenne	
Antenne	Intern
Antennenzahl	9
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 110-240 V (50 - 60 Hz)
Verschiedenes	
Farbe	Schwarz
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel
Maße und Gewicht	
Gewicht	880 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	50 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.