

Strong AIRHOME 710 - 4G+ - Wireless Router - WWAN 4-Port-Switch

1GbE - Wi-Fi 5 - Dual-Band - 4G

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Strong
Hersteller Art. Nr.	4G+ROUTER1200
EAN/UPC	9120072372599



Beschreibung

Strong AIRHOME 710 - 4G+ - Wireless Router - WWAN 4-Port-Switch - 1GbE - Wi-Fi 5 - Dual-Band - 4G

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Strong AIRHOME 710 - 4G+ - Wireless Router - WWAN - Wi-Fi 5 - 4G - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - drahtloses Mobilfunkmodem - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
Zellprotokoll	LTE CAT6
Generation	4G
Mobilfunk-Frequenzband	LTE B1, LTE B20, LTE B28, LTE B3, LTE B32, LTE B38, LTE B40, LTE B41, LTE B5, LTE B7, LTE B8
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHZ
Datenübertragungsrate	1200 Mbps
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps Maximale Datenrate (5 GHz): 867 Mbit/s
VoIP-Protokolle	SIP ALG
Leistungsmerkmale	WPS-Taste, PIN-Code-Authentifizierung, Wi-Fi-Taste, MAC-Adressenfilter, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IPv4 und IPv6 Dual-Stack, DHCP-Server, DHCP-Client, Port-Weiterleitung, Dynamisches DNS, URL-Filterung, IP-Adressenfilterung, DMZ-Unterstützung, Port Rate Limiting
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18 cm x 13 cm x 4.8 cm
Gewicht	290 g
Systemanforderungen	Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Herstellergarantie	4 Jahre Garantie

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Desktop
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHZ
Datenübertragungsrate	1200 Mbps
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps Maximale Datenrate (5 GHz): 867 Mbit/s
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA, WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK
Leistungsmerkmale	WPS-Taste, PIN-Code-Authentifizierung, Wi-Fi-Taste, MAC-Adressenfilter, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IPv4 und IPv6 Dual-Stack, DHCP-Server, DHCP-Client, Port-Weiterleitung, Dynamisches DNS, URL-Filterung, IP-Adressenfilterung, DMZ-Unterstützung, Port Rate Limiting
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Statusanzeiger	Stromversorgung, Internet, Wi-Fi, WPS, Signalstärke
	Kommunikationsformen
Typ	Drahtloses Mobilfunkmodem
Zellprotokoll	LTE CAT6
Generation	4G
Mobilfunk-Frequenzband	LTE B1, LTE B20, LTE B28, LTE B3, LTE B32, LTE B38, LTE B40, LTE B41, LTE B5, LTE B7, LTE B8
Max. Datenübertragungsrate	300 Mbps
	IP-Telefonie
VoIP-Protokolle	SIP ALG
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 Antenne: 2 x - LTE
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Micro-SIM
	Antenne
Antenne	Extern abnehmbar und intern
Antennenzahl	4
Konfigurationsdetails	2 externe abnehmbare LTE-Antennen, 2 interne LTE-Antennen, 2 interne WiFi-Antennen
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Micro-zu-Standard-SIM-Karten-Adapter, Nano-zu-Standard-SIM-Karten-Adapter

Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
	Maße und Gewicht
Breite	18 cm
Tiefe	13 cm
Höhe	4.8 cm
Gewicht	290 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 4 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	Bis zu 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.