

Axis Audio Manager Pro C7050 Mk III - DTS - Core i3 12100T / 2.2 GHz

RAM 8 GB - SSD 256 GB - UHD Graphics 730 - Win 10 IoT Enterprise
2021 LTSC - Monitor: keiner - TAA-konform

Gruppe	Komplettsysteme
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	02723-002
EAN/UPC	7331021082472



Beschreibung

Der AXIS Audio Manager Pro C7050 Mk III ist ein vielseitiger und leistungsfähiger Desktop, der sowohl die Anforderungen von Desktop- als auch von Serveranwendungen erfüllt. Sein kleiner Formfaktor eignet sich perfekt für Umgebungen, in denen nur wenig Platz zur Verfügung steht, ohne dabei Kompromisse bei der Leistung oder Konnektivität einzugehen. Mit einer Reihe von robusten Schnittstellenoptionen, einschließlich fortschrittlicher USB 3.2-Anschlüsse und DisplayPort-Konnektivität, stellt er sicher, dass alle Ihre Geräte mühelos angeschlossen werden können.

Das Herzstück dieses Desktops ist ein Intel Core i3-12100T-Prozessor, der Geschwindigkeiten von bis zu 4,1 GHz erreicht, ergänzt durch 8 GB Arbeitsspeicher und eine 256 GB SSD. Diese Kombination bietet die nötige Geschwindigkeit und Effizienz für anspruchsvolle Anwendungen und Multitasking. Auch die Sicherheit wird groß geschrieben: Ein TPM 2.0-Sicherheitschip und die Einhaltung zahlreicher Standards sorgen dafür, dass Ihre Daten geschützt sind. Ob für den professionellen Einsatz oder anspruchsvolle private Computeraufgaben, der AXIS Audio Manager Pro C7050 Mk III zeichnet sich als zuverlässige, sichere und leistungsstarke Lösung aus.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS Audio Manager Pro C7050 Mk III - DTS - Core i3 12100T 2.2 GHz - 8 GB - SSD 256 GB - TAA-konform
Typ	Personal-Computer - DTS
Lokalisierung	Region: Europa, Indien
Prozessor	Intel Core i3 (12. Gen.) 12100T / 2.2 GHz (bis zu 4.1 GHz, (Quad-Core))
Cache-Speicher	12 MB
Cache pro Prozessor	12 MB
RAM	8 GB
Festplatte	SSD 256 GB
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller	Intel UHD Graphics 730
Netzwerk	10Mb LAN
Stromversorgung	(50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18.2 cm x 17.8 cm x 3.6 cm
Gewicht	1.1 kg

TAA-kompatibel

Ja

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Personal-Computer
Formfaktor des Produktes	DTS
Integrierte Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisierung	Region: Europa, Indien
	Prozessor / Chipsatz
CPU	Intel Core i3 (12. Gen.) 12100T
Taktfrequenz	2.2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz	4.1 GHz
Anz. der Kerne	Quad-Core
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	1
	Cache-Speicher
Installierte Größe	12 MB
Cache pro Prozessor	12 MB
	RAM
Installierte Anzahl	8 GB
Konfigurationsmerkmale	2 x 4 GB
	Festplattenlaufwerk
Typ	SSD
Kapazität	1 x 256 GB
	Optischer Speicher
Typ	Kein optisches Laufwerk
	Monitor
Monitortyp	Keiner.
	Grafik-Controller
Grafikprozessor	Intel UHD Graphics 730
Videoschnittstellen	DisplayPort
	Netzwerk
Data Link Protocol	Ethernet
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Audioausgang/-eingang (1 Front) 1 x Audio-Steckverbinder (1 Front) 5 x USB 3.2 (1 vorn, 4 hinten) 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (1 Front) 1 x LAN (1 hinten) 2 x DisplayPort 1.4a (2 hinten)

	Verschiedenes
Kennzeichnung	FIPS 140-2 Level 2, EN 55032 Class B, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Class B, FCC Part 2, AS/NZS CISPR 32 Class B, BSMI, EN 62311, ICES-003 Class B, IEC/EN/UL 62368-1, ISED, KS C 9832 Klasse B, KS C 9835, NOM-019-SCFI-1998, RCM, VCCI 32-1 Class B
TAA-kompatibel	Ja
	Stromversorgung
Gerätetyp	Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung	90 Watt
	Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
	Abmessungen und Gewicht
Breite	18.2 cm
Tiefe	17.8 cm
Höhe	3.6 cm
Gewicht	1.1 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.