

## WD Purple WD64PURZ - Festplatte - 6 TB - Überwachung - intern - 3.5" (8.9 cm)

SATA 6Gb/s - 5400 rpm - Puffer: 256 MB

Gruppe Festplatten

Hersteller WD

Hersteller Art. Nr. WD64PURZ

EAN/UPC 0718037898339



## Beschreibung

Der WD Purple-Speicher für Videoüberwachungs-Systeme wurde für den Dauerbetrieb in HD-Sicherheitssystemen entwickelt, die bis zu acht Festplattenlaufwerke und 32 Kameras verwenden. Die exklusive AllFrame -Technologie nutzt das ATA-Streaming, um Pixelfehler sowie Videounterbrechungen zu reduzieren, die auftreten, wenn Desktop-Festplattenlaufwerke in Sicherheitssystemen fälschlicherweise als Speicher verwendet werden.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	WD Purple WD64PURZ - Festplatte - 6 TB - Überwachung	- SATA 6Gb/s

Typ Festplatte - intern

Kapazität 6 TB

Formfaktor 3.5" (8.9 cm)

Schnittstelle SATA 6Gb/s

Datenübertragungsrate 600 MBps

Puffergrösse 256 MB

Spindelgeschwindigkeit 5400 rpm

Merkmale Advanced Format-Technologie, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR),

AllFrame, 24x7-Verfügbarkeit

Abmessungen (Breite x Tiefe x

Höhe)

101.6 mm x 147 mm x 26.1 mm

## Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Festplatte - intern
Kapazität	6 TB
Formfaktor	3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Puffergröße	256 MB
Merkmale	Advanced Format-Technologie, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), AllFrame, 24x7-Verfügbarkeit
Breite	101.6 mm



Tiefe	147 mm
Höhe	26.1 mm
	Leistung
Übertragungsrate Laufwerk	600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit	5400 rpm
	Zuverlässigkeit
MTBF	1,000,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7	Ja
Nicht-korrigierbare Datenfehler	1 pro 10^14
Lade-/Entladezyklen	300,000
	Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen	1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld	3.5" (8.9 cm)
	Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen	Western Digital Device Analytics
	Verschiedenes
Kennzeichnung	RoHS 2011/65/EU
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	65 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)	30 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)	250 g @ 2 ms

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.