Fanvil X301G - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion

Sechsweg Anruffunktion - SIP - SIP v2 über TCP - SIP v2 over TLS - SIP v2 über UDP - RTCP - RTP - SRTP - 2 Leitungen - Schwarz



Gruppe	Telefone
Hersteller	Fanvil
Hersteller Art. Nr.	X301G
EAN/UPC	6937295604078

Beschreibung

Das Fanvil X301G VoIP-Telefon wurde entwickelt, um die Anforderungen dynamischer Geschäftsumgebungen zu erfüllen und bietet eine Mischung aus Leistung und Funktionalität. Sein 2,3-Zoll-Monochrom-Display mit Hintergrundbeleuchtung gewährleistet eine klare Sichtbarkeit von Anruferinformationen und Menüs, während die Unterstützung von 2 Leitungen mit 4 programmierbaren Tasten die Effizienz des Anrufmanagements verbessert. Dank HD-Audio, Rauschunterdrückung und Echounterdrückung zeichnet sich das Gerät durch eine hervorragende Klangqualität aus. Die robuste Konnektivität mit integriertem Ethernet-Switch und Unterstützung für mehrere VoIP-Protokolle gewährleistet eine nahtlose Integration in bestehende Netzwerke. Darüber hinaus ist das Fanvil X301G mit Power-over-Ethernet (PoE)-Unterstützung ausgestattet, wodurch der Bedarf an zusätzlichen Netzteilen reduziert und die Installation vereinfacht wird. Mit seinen umfassenden Anrufverwaltungsfunktionen, fortschrittlichen Sicherheitsprotokollen und flexiblen Platzierungsoptionen ist der Fanvil X301G die ideale Wahl für Unternehmen, die ihre Kommunikationssysteme optimieren möchten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fanvil X301G - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - Sechsweg Anruffunktion
Produkttyp	VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Übertragungstechnologie	Digital spread spectrum (DSS) technology
Hauptmerkmale	Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
VoIP-Protokolle	SIP, SIP v2 über TCP, SIP v2 over TLS, SIP v2 über UDP, RTCP, RTP, SRTP
Voice Codecs	Opus, G.722, G.711A/µ, G.723.1, G.726, G.729ab, iLBC
Unterstützte Leitungen	2 Leitungen
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Caller-ID, Halten, Anklopfen, Rufweiterleitung, Rufumleitung, Voice Mail
Anzeige	Diagonale Raster-LED - einfarbig - Ja
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Gehäusefarbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	VoIP-Telefon
Gehäusefarbe	Schwarz

	Telefonmerkmale
Betriebssystem	Linux
Übertragungstechnologie	Digital spread spectrum (DSS) technology
Anrufservices	Caller-ID, Halten, Anklopfen, Rufweiterleitung, Rufumleitung, Voice Mail
Anruferkennungstyp	Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Sechsweg
Freisprecheinrichtung	Ja
Anz. programmierbare Tasten	4
Lautstärkeregelung	Ja
Anzeigen	Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Zusätzliche Funktionen	HD-Audio, Anruf ablehnen, stumm, Intercom, Kurzwahlspeicher, anonymer Anruf, Anrufparken, Anrufannahme, Automatische Beantwortung, schwarze Liste, Hotline, Do Not Disturb (DND)
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, SIP v2 über TCP, SIP v2 over TLS, SIP v2 über UDP, RTCP, RTP, SRTP
Voice Codecs	Opus, G.722, G.711A/µ, G.723.1, G.726, G.729ab, iLBC
Unterstützte Leitungen	2 Leitungen
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), Diffserv pro Gerät (QoS)
IP-Adressenzuweisung	DHCP, statisch, PPPoE
Sicherheit	IEEE 802.1X
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	IPv6, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), IPv4, L2TP, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), RTCP-XR, VQ-RTCPXR, SNTP, FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, TR-069, AES128, AES256
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Sprachfunktionen	HD-Audio, Acoustic Echo Cancellation (AEC), Voice Activity Detection (VAD), Comfort Noise Generation (CNG), Background Noise Estimation (BNE), Noise Reduction (NR), automatic gain control (AGC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), Voice Quality Monitor (VQM)
	Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs	1000 Namen und Nummern
Speicher für angewählte Nummern	600
	Anzeige
Typ	Diagonale Raster-LED - einfarbig
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	5.8 cm (2.3")

Bildschirmauflösung	128 x 48 Pixel
Hintergrundbeleuchtet	Ja
	Verschiedenes
Verbindungen	Handset-Stecker / RJ-9 Headsetstecker / RJ-9 Netzwerk / RJ-45 PC-Anschluss / RJ-45
Hörgerät-kompatibel	Ja
Platzierung/Befestigung	Wandmontage möglich, Desktop-Ständer
Enthaltene Kabel	Ethernetkabel - 1.5 m Telefonhörerschnur
	Abmessungen und Gewicht
Breite	16.9 cm
Tiefe	20.11 cm
Höhe	17.74 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	25 cm
Transporttiefe	55 cm
Transporthöhe	22 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.