

ZyXEL GS1900-8 - Switch - Smart - 8 x 10/100/1000

Desktop - wandmontierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ZyXEL
Hersteller Art. Nr.	GS1900-8-EU0102F
EAN/UPC	4718937621163



Beschreibung

Die GS1900 Serie von ZyXEL besteht aus Smart Managed GbE Switches mit 8/16/24 Ports, die mit Gigabit-Geschwindigkeit und wesentlichen Management-Funktionen die Flexibilität und Konnektivität Ihres Unternehmensnetzwerk erhöhen. Diese Desktop-Switches mit GbE, Stromsparfunktionen, lüfterlosem Design und voller Unterstützung für IPv6 machen Ihr Netzwerk zukunftssicher. Die komplette GS1900 Serie ist mit nützlichen Funktionen und erweiterten Leistungsmerkmalen ausgestattet, die für mehr Geschwindigkeit und Sicherheit in Ihren Netzwerken, aber auch für geräuschlosen Betrieb in Ihren Büros sorgen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zyxel GS1900-8 - Switch - 8 Anschlüsse - Smart
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - Smart
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000
Leistung	Switching-Kapazität: 16 Gbit/s Übertragungsleistung: 11,9 Mpps Packet-Puffergröße: 525 KB
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	IGMPv2, IGMP, IGMPv3, STP, RSTP, MSTP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9
Leistungsmerkmale	QoS, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, LAG, Schutz vor DoS-Angriffen, IPv6-Unterstützung, ZON, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Flusskontrolle, Syslog-Unterstützung, Store-and-Forward, ohne Lüfter, WRR Queuing, LACP-Support, LLDP-Support, Port Security, MIB, SPQ, CoS, gekennzeichnetes VLAN
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1x, IEEE 802.1Q
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	25 cm x 10.4 cm x 2.7 cm
Gewicht	650 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - Smart
Gehäusotyp	Desktop, wandmontierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000
Leistung	Switching-Kapazität: 16 Gbit/s Übertragungsleistung: 11,9 Mpps Packet-Puffergröße: 525 KB
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	IGMPv2, IGMP, IGMPv3, STP, RSTP, MSTP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL
Authentifizierungsmethode	RADIUS, TACACS+
Leistungsmerkmale	QoS, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, LAG, Schutz vor DoS-Angriffen, IPv6-Unterstützung, ZON, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Flusskontrolle, Syslog-Unterstützung, Store-and-Forward, ohne Lüfter, WRR Queuing, LACP-Support, LLDP-Support, Port Security, MIB, SPQ, CoS, gekennzeichnetes VLAN
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1x, IEEE 802.1Q
Statusanzeiger	Stromversorgung, System, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 1000Base-T RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	5 Watt
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Wandmontagekit
MTBF	1,146,942 Stunden
Produktzertifizierungen	RoHS, EMI FCC Class A, RCM Class A, BSMI CNS 13438, BSMI CNS 14336-1, EN 62368-1
	Maße und Gewicht
Breite	25 cm
Tiefe	10.4 cm
Höhe	2.7 cm
Gewicht	650 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	30.2 cm
Transporttiefe	22.7 cm

Transporthöhe	6.4 cm
Transportgewicht	1.04 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 95% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.