

Axis Canon VB-M46 - Netzwerk-Überwachungskamera - PTZ - Turret - Innenbereich - Farbe (Tag&Nacht)

1,3 MP - 1280 x 960 - motorbetrieben - LAN 10/100 - H.264 - H.265 - MJPEG - PoE

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	5716C002
EAN/UPC	4549292202144



Beschreibung

Die Canon VB-M46 von Axis Communications setzt mit ihrer überragenden optischen Leistung und ihren vielseitigen Funktionen neue Maßstäbe für PC- und Netzwerk-Kameras. Diese Netzwerk-Überwachungskamera wurde für Innenräume entwickelt und verfügt über einen 20-fachen optischen Zoom, ein motorisiertes Objektiv und ein weites Sichtfeld, das eine umfassende Abdeckung und detaillierte Bilderfassung gewährleistet. Ihre außergewöhnliche Low-Light-Fähigkeit ermöglicht klare, detaillierte Bilder bei minimaler Beleuchtung und macht sie so zu einer idealen Wahl für alle Lichtverhältnisse. Die Canon VB-M46 verfügt über fortschrittliche Netzwerkfunktionen und unterstützt eine Vielzahl von Protokollen und Verschlüsselungsstandards, die eine sichere und nahtlose Integration in bestehende Systeme ermöglichen. Darüber hinaus verbessern Funktionen wie Zwei-Wege-Audio, Tag- und Nacht-Funktionalität und Bewegungserkennung die Überwachungsmöglichkeiten und machen sie zu einer robusten Lösung für eine Vielzahl von Sicherheitsanforderungen. Mit der Unterstützung von Power over Ethernet (PoE) und innovativen Datenverwaltungstechnologien wie ADSR gewährleistet diese Kamera einen effizienten Betrieb bei gleichzeitiger Minimierung des Strom- und Bandbreitenbedarfs.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon VB-M46 - Netzwerk-Überwachungskamera - Turret
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - Pan / Tilt / Zoom - Turret - Innenbereich
Audio	Zweiwege-Audiofunktion
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13.2 cm 15.5 cm
Gewicht	1.1 kg
Farbe	Schwarz
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	20 x
Max Auflösung	1280 x 960
Bildrate (max.)	60 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	CMOS - 9.1 mm (1/2.8") - 1,3 MP
Mindestbeleuchtung	0.02 Lux - Farbe - F1.6 - 50 IRE 0.003 Lux - S/W - F1.6 - 50 IRE

Brennweiten-Steuerung	Motorbetriebener Zoom
Brennweite	4.7 mm - 9.4 mm
Fokuseinstellung	Mindestabstand 30 cm)
Objektiv-Irisblende	F/1.6-3.5
Schwenkbereich (Grad)	340
Kippbereich (Grad)	100
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	DC 12 V, PoE
Leistungsmerkmale	Wide Dynamic Range (WDR), ONVIF-Unterstützung, konstante Bitrate, variable Bitrate, Multi-Bitrate (MBR), Auto Focus, Area-Specific Data Size Reduction (ADSR), ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, 16:9 Seitenverhältnis, 4:3 Seitenverhältnis, Smart Shade Control (SSC), Trübungsausgleich, Bildstabilisierung, Privatsphärenmaske-Funktion, Panoramaaufnahme, 64 voreingestellte Positionen
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-10 °C - 50 °C; 5 - 95% relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Zweiwege-Audiofunktion
Audioformate	G.711, AAC
Formfaktor	Turret
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	13.2 cm
Höhe	15.5 cm
Gewicht	1.1 kg
Lokalisierung	Vereinigte Staaten, Großbritannien, Europa, Australien
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - Pan / Tilt / Zoom - Innenbereich
Digital-Video-Format	H.264, H.265, MJPEG
Max. Digitalvideoauflösung	1280 x 960
Bewegungserkennung	Ja
Belichtungsbereich	1 Sek - 1/30 Sek
Mindestbeleuchtung	0.02 Lux - Farbe - F1.6 - 50 IRE 0.003 Lux - S/W - F1.6 - 50 IRE
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	1280 x 720, 960 x 540, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 180, 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240
Bildrate (max.)	60 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Wide Dynamic Range (WDR), ONVIF-Unterstützung, konstante Bitrate, variable Bitrate, Multi-Bitrate (MBR), Auto Focus, Area-Specific Data Size Reduction (ADSR), ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile T)

Unterstützung, 16:9 Seitenverhältnis, 4:3 Seitenverhältnis, Smart Shade Control (SSC), Trübungsausgleich, Bildstabilisierung, Privatsphärenmaske-Funktion, Panoramaaufnahme, 64 voreingestellte Positionen

Bildsensor

Typ 1,3 MP CMOS 9.1 mm (1/2.8")

Objektivkonstruktion

Typ Motorbetriebener Zoom

Optisches Zoom 20 x

Brennweite 4.7 mm - 9.4 mm

Objektiv-Irisblende F/1.6-3.5

Min. Fokussierungsabstand 30 cm

Horizontales Blickfeld (Grad) 3.3 - 62.4

Vertikales Blickfeld (Grad) 1.9 - 36.3

Schwenken

Bereich (Grad) 340

Geschwindigkeit (Grad/Sek.) Bis zu 150

Kippen

Bereich (Grad) 100

Geschwindigkeit (Grad/Sek.) Bis zu 150

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Netzwerkprotokolle IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, HTTP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, DHCP, DNS, MDNS, ARP, ICMP, POP3, NTP, SMTP, RTP, RTCP, RTSP, SSL, TLS, WV-HTTP

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse LAN/Stromversorgung - RJ-45
 Audioeingang/Mikrofon - 3,5-mm-Monostecker
 Audioausgang - 3,5-mm-Monostecker

Unterstützte Speicherkarten SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte

Verschlüsselungsalgorithmus EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSL, TLS

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang Netzanschluss

Kennzeichnung IEEE 802.1x, EN 55032 Class A, FCC Part 15 Subpart B, ICES-003 Klasse A, VCCI Class A, RCM, AS/NZS, EN 55035, EN/IEC 63000:2018

Farbe Schwarz

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung PoE

Stromversorgungsgerät DC 12 V 7.9 Watt

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen Recorded Video Utility, Canon Camera Management Tool

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
---------------------	------------------------------

	Umgebungsbedingungen
--	-----------------------------

Min Betriebstemperatur	-10 °C
------------------------	--------

Max. Betriebstemperatur	50 °C
-------------------------	-------

Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	5 - 95%
--	---------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.