Unify OpenScape Desk Phone CP710 - VoIP-Telefon

SIP - HFA - Mehrfachleitungsbetrieb - Schwarz



Gruppe	Telefone
Hersteller	Unify
Hersteller Art. Nr.	L30250-F600-C583
EAN/UPC	4050026031980

Beschreibung

Diese nächste Generation von OpenScape Desk Phone CP-Geräten verbindet eine moderne und elegante Designsprache mit den technologischen Upgrades, um ein intuitives, klassenführendes Erlebnis zu bieten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Unify OpenScape Desk Phone CP710 - VoIP-Telefon
Produkttyp	VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen	OpenScape Business, OpenScape Voice, OpenScape 4000
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle	SIP, HFA
Voice Codecs	G.711, G.722, G.729ab, Opus
Software-Zertifizierung	Optimiert für UC
Mehrleitungsbetriebsfähigkeit	Mehrfachleitungsbetrieb
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Caller-ID, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Anzeige	LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigefunktionen	Neigbar, weiße Hintergrundbeleuchtung
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Gehäusefarbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen	OpenScape Business, OpenScape Voice, OpenScape 4000
Gehäusefarbe	Schwarz
	Telefonmerkmale
Betriebssystem	Linux
Wireless-Schnittstelle vorbereitet	Bluetooth / NFC

Anrufservices	Caller-ID, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Max. Anz. Tastenerweiterungsmodul	4
Position des Wählers	Telefon
Mehrleitungsbetriebsfähigkeit	Mehrfachleitungsbetrieb
Konferenzfähig	Ja
Freisprecheinrichtung	Ja
Anz. programmierbare Tasten	6
Lautstärkeregelung	Ja
Anzeigen	Visuelle Klingel-Leuchtanzeige, Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Zusätzliche Funktionen	Energiesparmodus, (CLIP) mit Foto (Picture CLIP), Bluetooth-Headset-Support
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, HFA
Voice Codecs	G.711, G.722, G.729ab, Opus
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), Diffserv pro Gerät (QoS)
Sicherheit	IEEE 802.1X, TLS
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	DNS, SNMP, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SNTP, IPv6, IPv4
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Sprachfunktionen	Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), Silence Suppression, HD-Audio, Dual Tone Multi-Frequency (DTMF)
Netzwerkmerkmale	Class 3 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Energy-Efficient Ethernet (IEEE 802.3az)
	Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs	1000 Namen und Nummern
Speicher für angewählte Nummern	2500
Speicher für Anruferkennung	2500 Namen und Nummern
	Anzeige
Typ	LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung	12.7 cm (5")
Bildschirmauflösung	1280 x 720 Pixel
Farbtiefe	16 Bit (65000 Farben)
Anzeigensprachen	Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Baskisch, Kroatisch, Slowenisch, Indonesisch, Slowakisch, Chinesisch (vereinfacht), Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Bulgarisch, Lettisch, Litauisch, Estnisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch, Mazedonisch,

	Malaiisch, Serbisch (Latein), UK English, Serbian (Cyrillic), English (United States), Welsh
Merkmale	Neigbar, weiße Hintergrundbeleuchtung
	Verschiedenes
Verbindungen	EHS/DHSG Port USB / USB Typ A, 4-polig Netzwerk / RJ-11 PC-Port / RJ-11
Software-Zertifizierung	Optimiert für UC
Platzierung/Befestigung	Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung
	Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Kommunikationstechnologie	Bluetooth Low Energy (LE), NFC, RFID, Bluetooth 5.0
	Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite	25 cm
Tiefe	20.6 cm
Höhe	12.5 cm
Gewicht	1 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.