# ZyXEL XGS2220 Series XGS2220-30F - Switch - L3-Zugang, NebulaFLEX Cloud - managed - 24 x 100/1000 Base-X + 6 x 10 Gigabit (Uplink)

Desktop - an Rack montierbar




| | |
|---|---|
| Gruppe | Netzwerkgeräte |
| Hersteller | ZyXEL |
| Hersteller Art. Nr. | XGS2220-30FEU0101F |
| EAN/UPC | 4718937624980 |

## Beschreibung

Zyxel XGS2220 Series XGS2220-30F - Switch - L3-Zugang, NebulaFLEX Cloud - managed - 24 x 100/1000 Base-X + 6 x 10 Gigabit (Uplink) - Desktop, an Rack montierbar

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Zyxel XGS2220 Series XGS2220-30F - Switch - L3-Zugang, NebulaFLEX Cloud - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar |
| Gerätetyp | Switch - 24 Anschlüsse - managed |
| Gehäusetyp | An Rack montierbar |
| Ports | 24 x 100/1000 Base-X + 6 x 10 Gigabit (Uplink) |
| Leistung | Switching-Kapazität: 168 Gbit/s<br>Weiterleitungsrate: 125 Mbps<br>Packet-Puffergröße: 2 MB |
| Kapazität | Routing-Tabellen: 64<br>IP-Schnittstellen: 32<br>IPv4-Einträge in Weiterleitungstabelle: up to 1000<br>IPv6-Einträge in Weiterleitungstabelle: bis zu 512 |
| Größe der MAC-Adresstabelle | 32.000 Einträge |
| Jumbo-Rahmenunterstützung | 9000 Byte |
| Routing Protocol | IGMP |
| Leistungsmerkmale | Layer 3 switching, 2 kV Überspannungsschutz, 6KV ESD Protector (Kontaktentladung), 8KV ESD Protector (Luftspaltentladung), IGMP Snooping, Smart Fan |
| Stromversorgung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 44.1 cm x 27 cm x 4.4 cm |
| Gewicht | 3.5 kg |
| Lokalisierung | Europa |

## Ausführliche Details

| | |
|---|---|
| | **Allgemein** |
| Gerätetyp | Switch - 24 Anschlüsse - managed |
| Gehäusetyp | Desktop, an Rack montierbar |
| Ports | 24 x 100/1000 Base-X + 6 x 10 Gigabit (Uplink) |
| Leistung | Switching-Kapazität: 168 Gbit/s<br>Weiterleitungsrate: 125 Mbps<br>Packet-Puffergröße: 2 MB |
| Kapazität | Routing-Tabellen: 64<br>IP-Schnittstellen: 32<br>IPv4-Einträge in Weiterleitungstabelle: up to 1000<br>IPv6-Einträge in Weiterleitungstabelle: bis zu 512 |
| Größe der MAC-Adresstabelle | 32.000 Einträge |
| Jumbo-Rahmenunterstützung | 9000 Byte |
| Routing Protocol | IGMP |
| Leistungsmerkmale | Layer 3 switching, 2 kV Überspannungsschutz, 6KV ESD Protector (Kontaktentladung), 8KV ESD Protector (Luftspaltentladung), IGMP Snooping, Smart Fan |
| RAM | 1 GB |
| Flash-Speicher | 64 MB |
| | **Erweiterung/Konnektivität** |
| Schnittstellen | 24 x Gigabit SFP<br>4 x Gigabit SFP / 10 Gb SFP+<br>2 x 100/1000/2.5G/5G/10G RJ-45 |
| | **Stromversorgung** |
| Stromversorgungsgerät | Internes Netzteil |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| | **Verschiedenes** |
| Zubehör im Lieferumfang | Netzkabel |
| Rackmontagesatz | Mitgeliefert |
| MTBF | 352,923 Stunden |
| Lokalisierung | Europa |
| | **Maße und Gewicht** |
| Breite | 44.1 cm |
| Tiefe | 27 cm |
| Höhe | 4.4 cm |
| Gewicht | 3.5 kg |
| | **Abmessungen & Gewicht (Transport)** |
| Transportbreite | 61.6 cm |
| Transporttiefe | 35.5 cm |
| Transporthöhe | 10.7 cm |

| | |
|---|---|
| Transportgewicht | 4.83 kg |
| | **Umgebungsbedingungen** |
| Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 95% (nicht kondensierend) |
| Min. Lagertemperatur | -40 °C |
| Max. Lagertemperatur | 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.