ZyXEL XGS2220 Series XGS2220-54 - Switch - L3-Zugang, NebulaFLEX Cloud - managed - 48 x Gigabit Ethernet + 6 x 10 Gigabit (Uplink)

Desktop - an Rack montierbar



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ZyXEL
Hersteller Art. Nr.	XGS2220-54-EU0101F
EAN/UPC	4718937625093

Beschreibung

Die XGS2220-Serie ist eine Familie von Layer-3-Zugangs-Switches. Zusätzlich zu den vier 10G SFP+ Uplinks verfügt sie über zwei zusätzliche 10G Multi-Gigabit (1G/2.5G/5G/10G) RJ-45 Ports für flexiblere Konnektivität. Die Nicht-PoE-Modelle XGS2220-54 bieten 48 Gigabit-Desktop-Ports für den alltäglichen Netzwerkzugang. Diese Serie ist mit einem intelligenten Lüfter ausgestattet, der die Drehzahl automatisch an die Gerätetemperatur anpasst und im Betrieb nahezu geräuschlos arbeitet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zyxel XGS2220 Series XGS2220-54 - Switch - L3-Zugang, NebulaFLEX Cloud - 48 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 48 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Ports	48 x Gigabit Ethernet + 6 x 10 Gigabit (Uplink)
Leistung	Switching-Kapazität: 216 Gbps Weiterleitungsrate: 161 Mpps Packet-Puffergröße: 2 MB
Kapazität	Routing-Tabellen: 64 IP-Schnittstellen: 32 IPv4-Einträge in Weiterleitungstabelle: up to 1000 IPv6-Einträge in Weiterleitungstabelle: bis zu 512
Größe der MAC-Adresstabelle	32.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9000 Byte
Routing Protocol	IGMP
Leistungsmerkmale	Layer 3 switching, 2 kV Überspannungsschutz, 6KV ESD Protector (Kontaktentladung), 8KV ESD Protector (Luftspaltentladung), IGMP Snooping, Smart Fan
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.1 cm x 27 cm x 4.4 cm
Gewicht	3.85 kg
Lokalisierung	Europa

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 48 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	Desktop, an Rack montierbar
Ports	48 x Gigabit Ethernet + 6 x 10 Gigabit (Uplink)
Leistung	Switching-Kapazität: 216 Gbps Weiterleitungsrate: 161 Mpps Packet-Puffergröße: 2 MB
Kapazität	Routing-Tabellen: 64 IP-Schnittstellen: 32 IPv4-Einträge in Weiterleitungstabelle: up to 1000 IPv6-Einträge in Weiterleitungstabelle: bis zu 512
Größe der MAC-Adresstabelle	32.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9000 Byte
Routing Protocol	IGMP
Leistungsmerkmale	Layer 3 switching, 2 kV Überspannungsschutz, 6KV ESD Protector (Kontaktentladung), 8KV ESD Protector (Luftspaltentladung), IGMP Snooping, Smart Fan
RAM	1 GB
Flash-Speicher	64 MB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	48 x 100 / 1000Base-T RJ-45 2 x 1/2.5/5/10GBase-T Uplink 4 x 1/10GBase-X SFP+ Uplink
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Netzkabel
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
MTBF	298,735 Stunden
Lokalisierung	Europa
	Maße und Gewicht
Breite	44.1 cm
Tiefe	27 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	3.85 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	61.6 cm
Transporttiefe	35.5 cm
Transporthöhe	10.7 cm

Transportgewicht	5.18 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.