

Lenovo Intel E810-DA4 - Netzwerkadapter - PCIe 4.0 x16

10/25 Gigabit SFP28 x 4 - für ThinkSystem SR630 V3; SR635; SR645 V3; SR65X V3; SR665 V3; SR675 V3; SR860 V3; ST650 V2

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	4XC7A80267
EAN/UPC	0889488599691



Beschreibung

Innovative und vielseitige Funktionen zur Optimierung von Hochleistungs-Server-Workloads wie NFV, Storage, HPC-AI und Hybrid Cloud. Bis zu 25GbE für bandbreitenintensive Workloads.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Intel E810-DA4 - Netzwerkadapter - PCIe 4.0 x16 - 10/25 Gigabit SFP28 x 4
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 4.0 x16
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 4.0
Ports	10/25 Gigabit SFP28 x 4
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.8 cm x 6.9 cm
Data Link Protocol	10GbE, 25GbE
Datenübertragungsrate	25 Gbps
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, UDP
Prozessor	1 x Intel E810-DA4
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1p
Entwickelt für	ThinkSystem SR630 V2; SR630 V3; SR635; SR645; SR645 V3; SR650 V2; SR650 V3; SR655; SR655 V3; SR665; SR665 V3; SR670 V2; SR675 V3; SR850 V2; SR850 V3; SR860 V2; SR860 V3; ST650 V2

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 4.0 x16
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 4.0
	Netzwerk

Ports	10/25 Gigabit SFP28 x 4
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate	25 Gbps
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, UDP
Leistungsmerkmale	WFQ, RDMA-Unterstützung, VMDq, SR-IOV, QoS-Tagging, SNMP-Unterstützung, DSCP-Unterstützung, VXLAN, NVGRE, RoCE v2, iWARP-Unterstützung, DPDK, MCTP over SMBus, VMLB, GENEVE-Support, Open Compute Project (OCP) 3,0 Unterstützung, RMON Statistikzähler
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1p
Prozessor / Arbeitsspeicher	
Prozessor	1 x Intel E810-DA4
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	4 x 10Gb Ethernet/25Gb Ethernet - SFP28
Verschiedenes	
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, UL, VCCI, BSMI, KCC, RCM
Maße und Gewicht	
Tiefe	16.8 cm
Höhe	6.9 cm
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z70, 7Z71 Lenovo ThinkSystem SR630 V3 7D72, 7D73 Lenovo ThinkSystem SR635 7D9G, 7Y98, 7Y99 Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X, 7D2Y Lenovo ThinkSystem SR645 V3 7D9C Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15, 7Z72, 7Z73 Lenovo ThinkSystem SR650 V3 7D75, 7D76 Lenovo ThinkSystem SR655 7Y00, 7Z01 Lenovo ThinkSystem SR655 V3 7D9E Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V, 7D2W Lenovo ThinkSystem SR665 V3 7D9A Lenovo ThinkSystem SR670 V2 7Z22, 7Z23 Lenovo ThinkSystem SR675 V3 7D9R Lenovo ThinkSystem SR850 V2 7D31, 7D32, 7D33 Lenovo ThinkSystem SR850 V3 7D96 Lenovo ThinkSystem SR860 V2 7D42, 7Z59, 7Z60 Lenovo ThinkSystem SR860 V3 7D93 Lenovo ThinkSystem ST650 V2 4XG7, 7Z74, 7Z75

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.