

Lenovo Intel X710-T4L - Netzwerkadapter - OCP 3.0

10Gb Ethernet x 4

Gruppe	Netzwerkadapter / Schnittstellen
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	4XC7A80268
EAN/UPC	0889488599707



Beschreibung

Intel X710-T4L - Netzwerkadapter - OCP 3.0 - 10Gb Ethernet x 4

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Intel X710-T4L - Netzwerkadapter - OCP 3.0 - 10Gb Ethernet x 4
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)	Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 3.0
Ports	10Gb Ethernet x 4
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.6 cm x 11.5 cm
Verdrahtungstyp	Ethernet 10GBase-T
Data Link Protocol	10GbE
Datenübertragungsrate	10 Gbps
Kapazität	Jumbo-Frame-Größe: 9728 VLAN-Kennzeichnungen: 4096
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv4, IPv6, UDP, TCP/IP, SCTP, iSCSI
Prozessor	1 x Intel X710
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.1as, IEEE 802.1Qbg, IEEE 802.1Qbh, IEEE 802.3x

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)	Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 3.0

	Netzwerk
Ports	10Gb Ethernet x 4
Anschluss technik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	Ethernet 10GBase-T
Data Link Protocol	10 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate	10 Gbps
Kapazität	Jumbo-Frame-Größe: 9728 VLAN-Kennzeichnungen: 4096
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv4, IPv6, UDP, TCP/IP, SCTP, iSCSI
Remoteverwaltungsprotokoll	RMON, SNMP
Leistungsmerkmale	WOL, MSI-X, GENEVE-Support, Intel VT, NVGRE, TPH, VXLAN, VMware NetQueue and Microsoft VMQ, Jumbo Frame-Unterstützung (bis zu 9728 Bytes), SR-IOV, AFT, ALB, LSO, RSS, SFT, VMLB, PXE-Boot
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.1as, IEEE 802.1Qbg, IEEE 802.1Qbh, IEEE 802.3x
	Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor	1 x Intel X710
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x 10GBase-T
	Verschiedenes
Kennzeichnung	RoHS, EN55022, EN55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ICES-003, FCC CFR47 Part 15 A, VCCI, C-Tick, AS/NZS CISPR 22, RRL, BSMI, KC, UL 94 V-1
	Maße und Gewicht
Breite	7.6 cm
Tiefe	11.5 cm
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.