

CradlePoint L950 Series L950-C7B - Router - WWAN

1GbE - 3G - 4G - mit 3 Jahre NetCloud Branch LTE Adapter Essentials Plan und Advanced Plan

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	CradlePoint
Hersteller Art. Nr.	BBA3-0950C7B-GF
EAN/UPC	0840292700611



Beschreibung

Cradlepoint L950 Series L950-C7B - Router - WWAN 1GbE - 3G, 4G - mit 3 Jahre NetCloud Branch LTE Adapter Essentials Plan und Advanced Plan

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cradlepoint L950 Series L950-C7B - Router - WWAN - 3G, 4G - Desktop
Gerätetyp	Router - drahtloses Mobilfunkmodem
Gehäusetyp	Desktop
Services im Bundle	3 Jahre NetCloud Branch LTE Adapter Essentials Plan und Advanced Plan
Zellprotokoll	WCDMA, UMTS, HSPA+, FDD LTE, TDD LTE
Generation	3G, 4G
Mobilfunk-Frequenzband	LTE B1, LTE B3, LTE B7, LTE B8, LTE B20, LTE B28, LTE B32, LTE B38, LTE B40, LTE B41, LTE B42, LTE B43, HSPA+ B1, HSPA+ B5, HSPA+ B8
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistung	Maximaler Durchsatz: 940 Mbit/s
Leistungsmerkmale	NAT Support, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), 2x2 MIMO-Technologie, Zero-Touch Deployment, Cloud-verwaltet, 3GPP Release 11, SMS-Fernsteuerung, Reset-Taste
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.5 cm x 14.5 cm x 3 cm
Gewicht	390 g
Lokalisierung	Europäische Union

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Router

Services im Bundle	3 Jahre NetCloud Branch LTE Adapter Essentials Plan und Advanced Plan
Gehäusotyp	Desktop
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistung	Maximaler Durchsatz: 940 Mbit/s
Leistungsmerkmale	NAT Support, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), 2x2 MIMO-Technologie, Zero-Touch Deployment, Cloud-verwaltet, 3GPP Release 11, SMS-Fernsteuerung, Reset-Taste
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, GCF, WEEE, RoHS, REACH, CP65, CB Scheme, UL, cUL, EN 60950-1, EN 62368-1
Integrierte Peripheriegeräte	GNSS-Empfänger
Statusanzeiger	Status
	Leistungsmerkmale
Leitungskodierformat	64 QAM
	Kommunikationsformen
Typ	Drahtloses Mobilfunkmodem
Zellprotokoll	WCDMA, UMTS, HSPA+, FDD LTE, TDD LTE
Generation	3G, 4G
Mobilfunk-Frequenzband	LTE B1, LTE B3, LTE B7, LTE B8, LTE B20, LTE B28, LTE B32, LTE B38, LTE B40, LTE B41, LTE B42, LTE B43, HSPA+ B1, HSPA+ B5, HSPA+ B8
Max. Datenübertragungsrate	300 Mbps
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE) - RJ-45 Antenne: 2 x SMA USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A
Erweiterungssteckplätze	2 (gesamt)/ 1 (frei) x Nano-SIM
	Antenne
Antenne	Extern abnehmbar
Antennenzahl	2
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Strominjektor
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	2 Mobilfunkantennen
MTBF	613,536 Stunden
Lokalisierung	Europäische Union
	Maße und Gewicht
Breite	14.5 cm
Tiefe	14.5 cm
Höhe	3 cm

Gewicht	390 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.