

Netgear WAX618 - Accesspoint - 1GbE, 2.5GbE

Wi-Fi 6 - 2.4 GHz - 5 GHz

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Netgear
Hersteller Art. Nr.	WAX618-111EUS
EAN/UPC	0606449166064



Beschreibung

Hervorragend geeignet für kundenspezifische Netzwerkinstallationen im privaten und gewerblichen Bereich. Nutzen Sie die leistungsstarke und zuverlässige Wi-Fi 6-Konnektivität für Ihre Geräte, selbst in Umgebungen mit hoher Dichte. Vereinfachte Sicherheit und Vernetzung auf Unternehmensniveau für Privathaushalte und Unternehmen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NETGEAR WAX618 - Accesspoint - Wi-Fi 6
Gerätetyp	Accesspoint
Formfaktor	Extern
Lokalisierung	Europa
Data Link Protocol	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11ax
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Maximale Durchsatzleistung (2,4 GHz): 600 Mbit/s Maximale Durchsatzleistung (5 GHz): 2400 Mbps
Zubehör im Lieferumfang	Wand-/Deckenbefestigungs-Set
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Stromversorgung	DC 12 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	24.15 cm x 24.15 cm x 4.02 cm
Gewicht	727 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Accesspoint
Breite	24.15 cm
Tiefe	24.15 cm
Höhe	4.02 cm
Gewicht	727 g

Lokalisierung	Europa
	Netzwerk
Formfaktor	Extern
Anschlusstechnik	Kabellos
Datenübertragungsrate	3 Gbps
Data Link Protocol	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11ax
Spread-Spectrum-Methode	OFDM, OFDMA
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Maximale Durchsatzleistung (2,4 GHz): 600 Mbit/s Maximale Durchsatzleistung (5 GHz): 2400 Mbps
WLAN-Rating	AX3000
Statusanzeiger	Stromversorgung, LAN, 5 GHz, 2.4 GHz, Cloud
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Repeater-Modus, MAC-Adressenfilter, unterstützt Wireless Distribution System (WDS), Vermaschtes Netz, unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Bandbreitensteuerung, Captive Portal, Transmit Power Control (TPC), Bridge-Modus, 2x2 MIMO-Technologie, Wireless-Zugriffskontrollfunktion, BSS Färbung, Guest Network, Nachbar-AP-Erkennung, SSID-Broadcast blockieren, Target Wake Time (TWT), Link Layer Discovery Protocol
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL, PEAP, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise, EAP-TLS, EAP-TTLS
Authentifizierungsmethode	RADIUS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
	Antenne
Antenne	Intern
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 2.5 GBase-T (PoE) - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Wand-/Deckenbefestigungs-Set
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Stromversorgungsgerät	Strominjektor
Erforderliche Netzspannung	DC 12 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	21.2 watt
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch - 5 Jahre Technischer Support - 90 Tage
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.