

BIXOLON SRP-380 - Belegdrucker - Thermodirekt

8 cm Rolle - 180 dpi - bis zu 350 mm/Sek. - USB 2.0 - Cutter

Gruppe	Drucker
Hersteller	BIXOLON
Hersteller Art. Nr.	SRP-380K/BEG
EAN/UPC	8809794032202



Beschreibung

Der Thermodirektdrucker BIXOLON SRP-380 setzt im Hinblick auf Druckerzuverlässigkeit und -lebensdauer neue Standards. Mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 350 mm/Sekunde ist er um 17% schneller als vergleichbare Modelle. Er besticht durch höchste Zuverlässigkeit bis 70 Million Zeilen (MCBF) und einen Autocutter für bis zu 3 Millionen Schnitte. Funktionen wie eine Firmware mit automatischem Papiersparmodus, durch den der Beleg um bis zu 25% kürzer wird, und die Software Auto Receipt Resize, die eine automatische Papierreduktion um 80 bis 58 mm bewirkt, sorgen für Nachhaltigkeit. Darüber hinaus bietet der SRP-380 intelligente Funktionen wie Anywhere Anyfont (Unicode), die das Schreiben mehrerer Codeseiten für jede Sprache unnötig macht, und Easy Tracking, ein anpassbares, abnehmbares Etikettenschild, auf dem wichtige Druckerinformationen und ein QR-Code angegeben sind, über die der Benutzer direkt zur Microsite des technischen Supports von BIXOLON gelangt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BIXOLON SRP-380 - Belegdrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	1.56 kg
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 350 Seiten/Min. - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	180 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB 2.0
Druckersprache	EPSON ESC/POS, BXL
Barcodes	Code 93, Code 39, QR-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Stacked, EAN-8, EAN-13, GS1-128
Medientyp	Thermopapier
Funktionen	Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Druckermerkmale	Papierendensensor, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

14.7 cm x 20 cm x 14.8 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 350 Seiten/Min. - max. Geschwindigkeit
Anschluss technik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0
Max. Auflösung (S/W)	180 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/POS, BXL
Funktionen	Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Auto-Cutter	Ja
Barcodes	Code 93, Code 39, QR-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Stacked, EAN-8, EAN-13, GS1-128
Druckermerkmale	Papierendensensor, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
	Medienhandhabung
Medientyp	Thermopapier
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Mediengrößen	8 cm Rolle
Max. Druckbreite	72 mm
Zulässige Medienstärke	0.05 mm - 0.08 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	83 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 8 cm Rolle
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0
	Verschiedenes
Kennzeichnung	MFI
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
	Umweltschutzstandards

ENERGY STAR	Ja
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% RH
Abmessungen und Gewicht	
Breite	14.7 cm
Tiefe	20 cm
Höhe	14.8 cm
Gewicht	1.56 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.