HP Epson TM-M30II - Belegdrucker - Thermozeile - Rolle (7,95 cm)

203 dpi - bis zu 250 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - Cutter - weiß



Gruppe	Drucker
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	340U2AA#ABB
EAN/UPC	0196068483661

Beschreibung

Der Drucker zeichnet sich durch vielfältige Funktionen und umfassende Anschlussmöglichkeiten aus. Dank seinen kompakten Abmessungen braucht er nur wenig Stellfläche auf dem Verkaufstresen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson TM-M30II - Belegdrucker - s/w - Thermozeile
Druckertyp	Belegdrucker - Thermozeile - s/w
Gewicht	1.3 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Max. Mediengröße	Rolle (7,95 cm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN
Barcodes	UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, Codabar, NW-7, GS1-128, GS1 DataBar, Code 128A
Medientyp	Thermopapier
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Systemanforderungen	Apple iOS, Android, Microsoft Windows, Debian GNU/Linux
Farbe	Weiß
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.7 cm x 12.7 cm x 13.5 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Belegdrucker - Thermozeile - monochrom
Farbe	Weiß
Lokalisierung	Englisch / Europa

	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte	Bargeldfach
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, LAN
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Auto-Cutter	Ja
Barcodes	UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, Codabar, NW-7, GS1-128, GS1 DataBar, Code 128A
	Medienhandhabung
Medientyp	Thermopapier
Max. Mediengröße	Rolle (7,95 cm)
Mediengrößen	Rolle (7,95 cm)
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	83 mm
Rollenkerndurchmesser	18 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (7,95 cm)
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Netzschalterabdeckung, Einrichtungsposter, Installationsanleitung
MTBF	360,000 Stunden
Leistungsmerkmale	2 LED-Anzeigen
Kennzeichnung	EMI, FCC Klasse A zertifiziert, ICES-003 Klasse A, UL/CSA 62368-1, RoHS
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	32.4 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1 watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	TM Utility, EpsonNet Config, Treiber & Dienstprogramme, OPOS/JavaPOS Drivers, CUPS driver for Linux
Erforderliches Betriebssystem	Apple iOS, Android, Microsoft Windows, Debian GNU/Linux
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - fortschrittliches Austauschprogramm - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%
	Abmessungen und Gewicht
Breite	12.7 cm
Tiefe	12.7 cm
Höhe	13.5 cm
Gewicht	1.3 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.