TRENDnet TV-IP1515PI - Netzwerk-Überwachungskamera - Drehplattform - Außenbereich, Innenbereich - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht)

5 MP - 2592 x 1920 - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - H.265 - H.264 - MJPEG - Gleichstrom 12 V / PoE - TAA-konform



Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	TRENDnet
Hersteller Art. Nr.	TV-IP1515PI
EAN/UPC	0710931111521

Beschreibung

Die Indoor/Outdoor 5MP H.265 PoE IR Fixed Turret Netzwerkkamera von TRENDnet, Modell TV-IP1515PI, bietet Tag- und Nachtüberwachung mit einem Nachtsichtbereich von bis zu 30 Metern. Diese Netzwerkkamera mit festem Revolver bietet eine ganzjährige Überwachung mit einem wetterfesten IP66-Gehäuse, das für den Einsatz im Freien geeignet ist. Sie zeichnet bis zu 5 MP HD-Videos mit 20 Bildern pro Sekunde im platzsparenden H.265-Komprimierungsformat auf. Betrachten Sie Live-Videos der 5-MP-Turmkamera ganz einfach auf Ihrem Mobilgerät mit der Sentinel Mobile App oder auf Ihrem PC mit der View Manager Desktop-Kamera-Videomanagement-Software.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TRENDnet TV-IP1515PI - Netzwerk-Überwachungskamera - Drehplattform - TAA-konform
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Drehplattform - Außenbereich, Innenbereich - wetterfest
Audio	Ja: integriertes Mikrofon, Zweiwege-Audiofunktion
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10 cm x 10 cm x 9 cm
Gewicht	438 g
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	2592 x 1920
Bildrate (max.)	20 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	CMOS 5 MP
Mindestbeleuchtung	0.02 Lux - IR aus 0 Lux - IR
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	3.6 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.6

© 2026 Schäfer Shop GmbH | Industriestraße 65 | 57518 Betzdorf | 02741286 222

Schwenkbereich (Grad)	0 bis 360
Kippbereich (Grad)	0 bis 80
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	Wechselstrom 100-240 V, Gleichstrom 12 V / PoE
Leistungsmerkmale	Wide Dynamic Range (WDR), Cloud Recording, E-Mail-Benachrichtigungen, Smartphone-Überwachung, 3D digitale Lärmminderung, Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), manuelle 360°-Drehung, Reset-Taste, ONVIF (Profil S) Unterstützung, automatische Verstärkungsregelung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Belichtungssteuerung, Bilddrehung, Bildspiegelung, Sättigungseinstellung, Schärfeneinstellung, Zeitstempel-Overlay, Weißabgleich, Privatsphärenmaske-Funktion, Schnappschuss-Funktion, Video-Manipulationsdetektion, Push-Benachrichtigung, Nachtsichtfähigkeit
TAA-kompatibel	Ja
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 50 °C; 0 - 95 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: integriertes Mikrofon, Zweiwege-Audiofunktion
Formfaktor	Drehplattform
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	10 cm
Tiefe	10 cm
Höhe	9 cm
Gewicht	438 g
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich, Innenbereich - wetterfest
Digital-Video-Format	H.265, H.264, MJPEG
Max. Digitalvideoauflösung	2592 x 1920
Bewegungserkennung	Ja
Mindestbeleuchtung	0.02 Lux - IR aus 0 Lux - IR
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarrotabstand	30 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	2592 x 1920, 1280 x 720, 720 x 480
Bildrate (max.)	20 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Wide Dynamic Range (WDR), Cloud Recording, E-Mail-Benachrichtigungen, Smartphone-Überwachung, 3D digitale Lärmminderung, Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), manuelle 360°-Drehung, Reset-Taste, ONVIF (Profil S) Unterstützung, automatische Verstärkungsregelung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Belichtungssteuerung, Bilddrehung, Bildspiegelung, Sättigungseinstellung, Schärfeneinstellung, Zeitstempel-Overlay, Weißabgleich, Privatsphärenmaske-

	Funktion, Schnappschuss-Funktion, Video-Manipulationsdetektion, Push-Benachrichtigung, Nachtsichtfähigkeit
	Bildsensor
Typ	5 MP CMOS
	Objektivkonstruktion
Typ	Feste Brennweite
Brennweite	3.6 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.6
Horizontales Blickfeld (Grad)	79
Vertikales Blickfeld (Grad)	56
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	106
	Schwenken
Bereich (Grad)	0 bis 360
	Kippen
Bereich (Grad)	0 bis 80
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	P2P, IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, DHCP, NTP, DDNS, SMTP, FTP, LLTD, SMB, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Wetterdichtung, Montagesatz
TAA-kompatibel	Ja
Kennzeichnung	IP66, NDAA, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, UL, FCC
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 12 V / PoE
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	0 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.