TRENDnet TV-NVR1508 - NVR - 8 Kanäle - netzwerkfähig

TAA-konform



Gruppe	Server
Hersteller	TRENDnet
Hersteller Art. Nr.	TV-NVR1508
EAN/UPC	0710931111538

Beschreibung

Der TRENDnet TV-NVR1508 ist ein vielseitiger und leistungsstarker Standalone-NVR, der die Anforderungen moderner Überwachungssysteme erfüllt. Mit Unterstützung für bis zu 8 IP-Kameras und einer Speicherkapazität von bis zu 12 TB stellt dieses Gerät sicher, dass Ihr Überwachungssystem nie einen Takt verpasst. Es verfügt über fortschrittliche Videokomprimierungstechnologien, einschließlich H.264 und H.265, die qualitativ hochwertige Videoaufzeichnungen bei gleichzeitiger Optimierung des Speicherplatzes ermöglichen. Die integrierten HDMI- und VGA-Anschlüsse bieten flexible Betrachtungsoptionen und ermöglichen den direkten Anschluss an Monitore für Überwachungsmaterial in Echtzeit. Darüber hinaus ist der TV-NVR1508 mit einem 56-W-PoE-Leistungsbudget ausgestattet, das die Installation und das Energiemanagement von PoE-Kameras vereinfacht. Die robusten Netzwerkfunktionen, einschließlich der Unterstützung verschiedener Protokolle und ONVIF-Unterstützung, gewährleisten eine nahtlose Integration und Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten und Netzwerken. Der TRENDnet TV-NVR1508 wurde für den Einsatz unter verschiedenen Umgebungsbedingungen entwickelt und entspricht den wichtigsten Industriestandards. Er ist eine zuverlässige Wahl für alle, die eine umfassende und sichere Überwachungslösung suchen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TRENDnet TV-NVR1508 - standalone NVR - 8 Kanäle - TAA-konform
Gerätetyp	NVR - 8 Kanäle - netzwerkfähig
Unterstützte IP-Kameras	8
Bildrate	30 Bilder pro Sek. (Aufzeichnung) / 240 Bilder pro Sekunde (Wiedergabe)
Komprimierungsformat	H.265, H.264, G.711ulaw, AAC
Bildauflösung	3840x2160, 1920x1080
Unterstützte Festplatte(n)	Gesamtkapazität: 12 TB
Spannung	100 - 240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	30 cm x 22.7 cm x 5.3 cm
Gewicht	1 kg
TAA-kompatibel	Ja

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	NVR
Videokanäle	8

Unterstützte IP-Kameras	8
Bildauflösung	3840x2160, 1920x1080
Komprimierungsformat	H.265, H.264, G.711ulaw, AAC
Packungsinhalt	Maus
TAA-kompatibel	Ja
Kennzeichnung	Plug and Play, NDAA, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, FCC
	Sicherheits-DVR
Bildrate (Wiedergabe)	240 Bilder pro Sekunde
Bildrate (Aufzeichnung)	30 Bilder pro Sek.
Aufzeichnungsereignisse	Bewegungserkennung, Alarm, Videoausfall
Vernetzt	Ja
	Festplatte
Schnittstelle	Serial ATA
Herausnehmbar	Ja
Maximal unterstützte Gesamtkapazität	12 TB
	Netzwerk
DDNS-Unterstützung	Ja
Netzwerkschnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Unterstützte Protokolle	IPv4, UDP/IP, TCP/IP, ONVIF, DHCP, NTP, DDNS, SMTP, FTP, SNMP 2, HTTP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP
Leistungsmerkmale	ONVIF-Unterstützung, 56 W PoE Power Budget
	Verbindungen
Videoausgangsanschlüsse	HDMI x 1, VGA x 1
Audioausgänge	RCA x 1
Netzwerkanschluss	10/100Base-TX x 8 (PoE/PoE+) / 1000Base-T x 1
Weitere Anschlüsse	USB 2.0 x 2
	Energieversorgung
Spannung	100 - 240 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	6 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Breite	30 cm
Tiefe	22.7 cm
Höhe	5.3 cm
Gewicht	1 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C

Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.