

BenQ LU960ST2 - DLP-Projektor - Laser - 3D - 5200 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200)

16:10 - Short-Throw Fixed-Objektiv - Schwarz

Gruppe	Projektoren
Hersteller	BenQ
Hersteller Art. Nr.	9HJRG77.25E
EAN/UPC	4718755089473



Beschreibung

BenQ LU960ST2 - DLP-Projektor - Laser - 3D - 5200 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - Short-Throw Fixed-Objektiv - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BenQ LU960ST2 - DLP-Projektor - Short-Throw - 3D - Schwarz
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja
Farbe	Schwarz
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	5200 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	3000000:1
Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Objektiv	Short-Throw Fixed-Objektiv
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 38000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 70000 Stunde(n) - Dimm-Modus
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	450 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	47.96 cm x 40.2 cm x 18.28 cm
Gewicht	12 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja
Netzwerk	Ethernet
Farbe	Schwarz
	Projektor
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	5200 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	3000000:1
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.5:1
Auflösung	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 135 kHz
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 38000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 70000 Stunde(n) - Dimm-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
Besonderheiten	92 % Rec.709 Überdeckung, Bright Mode, HDR10-kompatibel, Hybrid Log-Gamma (HLG), Presentation Mode, Simulatormodus, 8.3 ms input lag, Fast Mode, 2D Keystone & Corner Fit, Weißabgleichskalibrierung ab Werk
	Objektiv
Typ	Short-Throw Fixed-Objektiv
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung	55% / 55%
Horizontale Objektivverschiebung	23% / 23%
	Videoeingang
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, DisplayPort, HDBaseT
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt

Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x DisplayPort - 20-poliger DisplayPort 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x HDBaseT - RJ-45 1 x 3D Sync in 1 x 3D Sync-Ausgang 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x USB (service) - Mini-USB, Typ B 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Eingang Fernbedienung - mini-Telefon 3,5 mm 1 x programmierbarer 12-V-Trigger - mini-Telefon 3,5 mm 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Drahtlosfernbedienung
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Objektivverriegelung
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	IP5X, HDCP 2.2
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	450 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	47.96 cm
Tiefe	40.2 cm
Höhe	18.28 cm
Gewicht	12 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Geräuschentwicklung	37 dBA
Schallemission (Sparmodus)	35 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.