

IC Intracom Manhattan Long Range CCD Handheld Barcode Scanner, USB, 500mm Scan Depth, Cable 1.5m, Max Ambient Light 30,000 lux (sunlight)

Black - Three Year Warranty - Box - Barcode-Scanner - Handgerät - 500 Scans/Sek. - decodiert - USB

Gruppe	Scanner
Hersteller	IC Intracom
Hersteller Art. Nr.	460835
EAN/UPC	0766623460835



Beschreibung

Höhere Geschwindigkeit, Genauigkeit und Produktivität Manhattan CCD Long Range Barcode Scanner liefern hochwertige Scans für ein breites Spektrum an Anwendungen und verbessern die Produktivität. Der CCD Scanner ermöglicht schnelles und zuverlässiges Scannen gängiger Barcodes wie UPC, EAN und GS1 DataBar. Die gescannten Daten erscheinen auf dem Computer, als wären Sie manuell eingegeben worden. Und bei einer Scanrate von 500 Scans pro Sekunde und einer Lese-Reichweite von 500 mm ist dieses Gerät ideal für den täglichen Einsatz in Geschäften, Lagerhäusern oder Büros geeignet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Manhattan Long Range CCD Handheld Barcode Scanner, USB, 500mm Scan Depth, Cable 1.5m, Max Ambient Light 30,000 lux (sunlight), Black, Three Year Warranty, Box - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät - USB - decodiert
Farbe	Schwarz
Min. Strichcodesymbolbreite	0.1 mm
Scan-Elementtyp	CCD
Scangeschwindigkeit	500 Scans/Sek.
Anschluss technik	Kabelgebunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.2 cm x 9 cm x 19.3 cm
Gewicht	130 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe	Schwarz
Barcode	
Schnittstellen Typ	USB

Min. Strichcodesymbolbreite	0.1 mm
Scan-Elementtyp	CCD
Scanmodus	Single Pass
Scangeschwindigkeit	500 Scans/Sek.
Max. Gebrauchsdistanz	50 cm
Print Contrast Signal (PCS)	90%
Entschlüsselungsfunktion	EAN/JAN, UPC, Code 39, Full ASCII Code 39, Code 11, Matrix 2 aus 5, Code 128, Code 93, Interleaved 2 von 5, Industrial 2 aus 5, Codabar, NW-7, MSI-Plessey, Chinesische Post, Code 32, italienischer Pharmacode, Code 26, Telepen, RSS, GS1 DataBar
TTL Decoding	Decodiert
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB
	Verschiedenes
Kennzeichnung	FCC
	Stromversorgung
Erforderlicher elektrischer Strom	150 mA (Betrieb)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	7.2 cm
Tiefe	9 cm
Höhe	19.3 cm
Gewicht	130 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 95% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.