

DIGITUS Switch - industriell - unmanaged - 16 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (Uplink)

an DIN-Schiene montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	DIGITUS
Hersteller Art. Nr.	DN-651138
EAN/UPC	4016032486084



Beschreibung

DIGITUS - Switch - industriell - unmanaged - 16 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (Uplink) - an DIN-Schiene montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DIGITUS - Switch - industriell - 16 Anschlüsse - unmanaged
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse - unmanaged
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (Uplink)
Leistung	Bandbreite: 52 Gbps Paket Weiterleitungsrate: 38.7 Mpps
Kapazität	Gepackte Puffergröße: 4,1 Mbit
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, 6KV ESD Protector, 6KV EFT Schutz, Aluminiumgehäuse, Erdungspunkte, LED-Statusanzeige
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3x
Stromversorgung	DC 12 - 57 V
Redundante Stromversorgung	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.56 cm x 13.5 cm x 4.55 cm
Gewicht	1 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusetyp	An DIN-Schiene montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (Uplink)

Leistung	Bandbreite: 52 Gbps Paket Weiterleitungsrate: 38.7 Mpps
Kapazität	Gepackte Puffergröße: 4,1 Mbit
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, 6KV ESD Protector, 6KV EFT Schutz, Aluminiumgehäuse, Erdungspunkte, LED-Statusanzeige
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3x
Statusanzeiger	Stromversorgung, Glasfaser, Link, Ethernet Link/Activity
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	16 x 10/100/1000Base-TX RJ-45 2 x 1000Base-FX SFP Uplink
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Redundante Stromversorgung	Ja
Erforderliche Netzspannung	DC 12 - 57 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	10 Watt
	Verschiedenes
MTBF	300,000 Stunden
Produktzertifizierungen	CISPR 22 Klasse A, EN55022, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, FCC CFR47 Part 15, IP40, IEC 61000-4-16, Directive 1907/2006/EC, Directive 2015/863/EU, 2011/65/EU, EN/IEC 63000:2018, EN 55035:2017+A11:2020, 2014/30/EU, EN 55032:2015 + A11:2020
	Maße und Gewicht
Breite	17.56 cm
Tiefe	13.5 cm
Höhe	4.55 cm
Gewicht	1 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	18.6 cm
Transporttiefe	7.25 cm
Transporthöhe	20.8 cm
Transportgewicht	1.17 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	80 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	80 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei
Lagerung

5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.