

Seagate Exos X 5U84 - Solid-State-/Festplattenarray - 84 Schächte (SAS-3)

SAS 12Gb/s (extern) - Rack - einbaufähig - 5U

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	Seagate
Hersteller Art. Nr.	D4865X000000DA
EAN/UPC	8592978411701



Beschreibung

Seagate Exos X 5U84 - Solid-State-/Festplattenarray - 84 Schächte (SAS-3) - SAS 12Gb/s (extern) - Rack - einbaufähig - 5U

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Seagate Exos X 5U84 - Solid-State-/Festplattenarray
Gerätetyp	Solid-State-/Festplattenarray
Gehäusotyp	Rack - einbaufähig - 5U
Schnittstelle	SAS 12Gb/s
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	84 (Max)
Unterstützte Laufwerke	SAS-3
Massenspeicher-Controller	RAID (SAS 12Gb/s) - RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50
Massenspeicher-Controller Menge	2
Festplatte	Kein HDD
Stromversorgung	AC 180-240 V 50/60 Hz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.45 cm x 98.1 cm x 22.23 cm
Gewicht	82 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Solid-State-/Festplattenarray
Gehäusotyp	Rack - einbaufähig - 5U
Gehäuse	
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module	84
Unterstützte Laufwerke	SAS-3

	Massenspeicher
Externe Schnittstelle für HDD-Array	SAS 12Gb/s
	RAM
Installierte Anzahl	16 GB
	Massenspeicher-Controller
Typ	RAID
Installierte Anzahl	2
Schnittstellentyp	SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate	1.2 GBps
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50
	Massenspeicher-Controller (2.)
Installierte Anzahl	2
	Festplatte
Typ	Kein HDD
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe	84 (gesamt)/ 84 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen	Ethernet 1000 (Verwaltung) - RJ-45 USB (Verwaltung) - Mini-USB, Typ A
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	CNC Technology (Computer Numerical Control), SNMP-Unterstützung, SMTP-Support, Seagate ADAPT, während des Betriebs auswechselbare Controller, Hot-Swap-fähige Lüfter, Schnappschuss-Funktion, Softwareverschlüsselung
Kennzeichnung	UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07, EN 60950-1, IEC 60950-1, CCC, BIS, ASHRAE Class A2, Directive 2009/125/EC, FCC CFR47 Part 15 B Class A, EN55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A, KN35, KN24, Directive 2011/65/UE, RoHS 2011/65/EU, Directive 2012/19/UE, Directive 2006/66/CE, RCM, FCC, BSMI, KC, VCCI
Mitgeliefertes Zubehör	Schienensatz
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	2 x internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung	AC 180-240 V 50/60 Hz
Gestellte Leistung	2200 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Breite	44.45 cm
Tiefe	98.1 cm
Höhe	22.23 cm
Gewicht	82 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 80% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.