

Hikvision EZVIZ H3C - Netzwerk-Überwachungskamera - Kugel - Außenbereich - wasserfest - Farbe (Tag&Nacht)

3 MP - 2304 x 1296 - 2K - M12-Anschluss - drahtlos - Wi-Fi - LAN
10/100 - H.265 - H.264 - DC 12 V

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	H3C 2K
EAN/UPC	6941545617664



Beschreibung

Die Hikvision EZVIZ H3C ist eine Netzwerk-Überwachungskamera für den Außenbereich, die für den Einsatz unter verschiedenen Umgebungsbedingungen konzipiert wurde. Mit einem Temperaturbereich von -30°C bis 50°C bietet diese Kamera einen zuverlässigen Betrieb in extremen Klimazonen. Durch die Kompatibilität mit intelligenten Assistenten, einschließlich Google Assistant und Alexa, lässt sie sich in Smart-Home-Ökosysteme integrieren. Diese robuste Kamera unterstützt microSD-Kartenspeicher und verfügt über eine Infrarotdistanz von 30 m, sodass sie auch bei schlechten Lichtverhältnissen sichtbar ist. Mit Technologien wie den digitalen Videoformaten H.264 und H.265 gewährleistet die H3C eine hochwertige Videoaufzeichnung mit effizienter Komprimierung. Mit einem Sichtfeld von 82 Grad in der Horizontalen und 98 Grad in der Diagonalen können Nutzer ein weites Sichtfeld genießen. Die Integration von Funktionen wie Cloud-Aufnahme, Bildspiegelung und Personenerkennung verbessert die Benutzererfahrung und die Sicherheitsüberwachung und macht sie zu einer vielseitigen Lösung für alle, die eine Außenüberwachung wünschen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EZVIZ H3C - Netzwerk-Überwachungskamera - Kugel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Kugel - Außenbereich - wasserfest
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.2 cm x 15.7 cm x 7.2 cm
Gewicht	330 g
Anschluss technik	Drahtlos, kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	2304 x 1296
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	2K
Typ des optischen Sensors	Progressive Scan CMOS - 9.4 mm (1/2.7") - 3 MP
Mindestbeleuchtung	0.01 Lux - Farbe - F2.0 - AGC on 0 Lux - IR
Brennweite	4 mm
Objektivbefestigung	M12-Anschluss

Objektiv-Irisblende	F/2.0
Schnittstellen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Intelligenter Assistent	Alexa, Google Assistant
Spannung	DC 12 V
Leistungsmerkmale	Selbst anpassender Verschluss, 3D Digital Noise Reduction Technology, Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), Infrarot-Sperrfilter, Steuerung der Bitrate, Erkennung von Menschen, angepasster Alarmbereich, anti-flimmern, Dual-Stream, Herzschlag, Cloud Recording, Bildspiegelung, Kennwortschutz, Wasserzeichen, Color Night Vision
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 50 °C; 95% or Less (Non-Condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Formfaktor	Kugel
Anschlusstechnik	Drahtlos, kabelgebunden
Breite	7.2 cm
Tiefe	15.7 cm
Höhe	7.2 cm
Gewicht	330 g
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - wasserfest
Digital-Video-Format	H.265, H.264
Max. Digitalvideoauflösung	2304 x 1296
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	2K
Mindestbeleuchtung	0.01 Lux - Farbe - F2.0 - AGC on 0 Lux - IR
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	30 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	2304 x 1296
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Selbst anpassender Verschluss, 3D Digital Noise Reduction Technology, Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), Infrarot-Sperrfilter, Steuerung der Bitrate, Erkennung von Menschen, angepasster Alarmbereich, anti-flimmern, Dual-Stream, Herzschlag, Cloud Recording, Bildspiegelung, Kennwortschutz, Wasserzeichen, Color Night Vision
	Bildsensor
Typ	3 MP Progressive Scan CMOS 9.4 mm (1/2.7")
	Objektivkonstruktion
Typ	M12-Anschluss

Brennweite	4 mm
Objektiv-Irisblende	F/2.0
Horizontales Blickfeld (Grad)	82
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	98
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Ethernet 10Base-T/100Base-TX
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN - RJ-45
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Bohrlochschaablone, Schraubenset, wasserdichtes Set
Kennzeichnung	IP67, REACH, RoHS, WEEE, UL, UKCA, FCC
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	DC 12 V - 1 A
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern 9 watt
	Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Kompatible Anwendung	IFTTT App
Intelligenter Assistent	Alexa, Google Assistant
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	10 cm
Transporttiefe	22.7 cm
Transporthöhe	9.2 cm
Transportgewicht	539 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	95% or Less (Non-Condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.