

DIGITUS DN-80223 - Switch - L2+ - managed - 24 x 10/100/1000 (PoE+) - an Rack montierbar

+ 4 x 10 Gigabit SFP+ (Uplink) - an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	DIGITUS
Hersteller Art. Nr.	DN-80223
EAN/UPC	4016032485452



Beschreibung

DIGITUS DN-80223 - Switch - L2+ - managed - 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+ (Uplink) - an Rack montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DIGITUS DN-80223 - Switch - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - L2+ - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+ (Uplink)
Leistung	Paket Weiterleitungsrate: 95,23 Mpps Switching-Kapazität: 128 Gbps
Kapazität	Gepackte Puffergröße: 12 Mbit
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	12KB
Routing Protocol	IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MSTP, RSTP, STP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, DHCP, IPv4, IPv6
Leistungsmerkmale	ARP-Unterstützung, Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, DHCP-Snooping, QoS, DHCP-Server, STP Root Guard, ohne Lüfter, LLDP-Support, DHCP-Relais, Port Security, SNMP-Trap, MVR, Anschlussisolierung, STP PortFast, CoS, GVRP, DSCP-Unterstützung, ERPS, EVB TLV, Static Link Aggregation, Voice VLAN, Guest VLAN, STP BPDU Guard, EEE, Q-in-Q Tunneling, MAC-Binding, ACL-Support, Mac Address Auto-Learning, Mac Address Auto-Aging, Port Rate Limiting, Port Aggregation
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3az
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 26 cm x 4.4 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - L2+ - managed
Gehäusotyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+ (Uplink)
Leistung	Paket Weiterleitungsrate: 95,23 Mpps Switching-Kapazität: 128 Gbps
Kapazität	Gepackte Puffergröße: 12 Mbit
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	12KB
Routing Protocol	IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MSTP, RSTP, STP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, DHCP, IPv4, IPv6
Leistungsmerkmale	ARP-Unterstützung, Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, DHCP-Snooping, QoS, DHCP-Server, STP Root Guard, ohne Lüfter, LLDP-Support, DHCP-Relais, Port Security, SNMP-Trap, MVR, Anschlussisolierung, STP PortFast, CoS, GVRP, DSCP-Unterstützung, ERPS, EVB TLV, Static Link Aggregation, Voice VLAN, Guest VLAN, STP BPDU Guard, EEE, Q-in-Q Tunneling, MAC-Binding, ACL-Support, Mac Address Auto-Learning, Mac Address Auto-Aging, Port Rate Limiting, Port Aggregation
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3az
Statusanzeiger	Stromversorgung, System, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	24 x 1000Base-T RJ-45 4 x 10GBase-X SFP+ Uplink 1 x Konsole RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Gestellte Leistung	24 Watt - DC 12 V - 2 A
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Netzkabel
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
	Maße und Gewicht
Breite	44 cm
Tiefe	26 cm
Höhe	4.4 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	49.5 cm
Transporttiefe	31.8 cm
Transporthöhe	7.7 cm

Transportgewicht	3.61 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.