

Hikvision DS-3T1310P-SI/HS - Switch - managed - 8 x 10/100 (PoE)

+ 1 x Gigabit RJ-45 + 1 x Gigabit SFP - Desktop - High PoE / PoE (110 W) - für Delta Lyte DRL-48V75; Delta Lyte II DRL-48V240; Hikvision HK-SFP-1.25G-20-1310

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	301802343
EAN/UPC	6931847175481



Beschreibung

Der Hikvision DS-3T1310P-SI/HS ist ein Hub und Switch, der für eine Vielzahl von Umgebungsbedingungen ausgelegt ist. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -30 °C bis 65 °C und einer Lagertemperaturkapazität von -40 °C bis 85 °C gewährleistet er die Funktionalität auch unter extremen Bedingungen. Dieses Modell unterstützt Luftfeuchtigkeitswerte von 5 % bis 95 % sowohl für den Betrieb als auch für die Lagerung und ist somit für verschiedene Umgebungen geeignet. Das Gerät verfügt über 8 Ports mit 10/100 Mbit/s sowie zusätzliche Gigabit-RJ-45- und SFP-Anschlüsse für verbesserte Netzwerkfunktionen. Es unterstützt Power over Ethernet (PoE) mit bis zu 30 W und High PoE mit einer Gesamtleistung von 110 W, was ein effizientes Energiemanagement für alle angeschlossenen Geräte ermöglicht. Der Switch erfüllt außerdem verschiedene Konformitätsstandards, darunter CB, EMC, RoHS, WEEE und LVD, und gewährleistet so Zuverlässigkeit und Sicherheit im Einsatz.

Ausgestattet mit Funktionen wie VLAN-Filterung, Port-Isolation und QoS ermöglicht der DS-3T1310P-SI/HS ein effektives Verkehrsmanagement innerhalb Ihres Netzwerks. Mit einer Switching-Kapazität von 9,2 Gbit/s und einer Weiterleitungsrate von 6,84 Mpps bietet er Leistung für anspruchsvolle Anwendungen. Das lüfterlose Design des Modells trägt zu einem leiseren Betrieb bei und gewährleistet gleichzeitig die Wärmeableitung innerhalb seines robusten Metallgehäuses. Darüber hinaus vereinfacht das mitgelieferte Rack-Montagekit die Installation und macht es zu einer vielseitigen Lösung für Desktop- und Rack-Installationen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hikvision DS-3T1310P-SI/HS - Switch - 8 Anschlüsse - managed
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - managed
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100 (PoE) + 1 x Gigabit RJ-45 + 1 x Gigabit SFP
Power Over Ethernet (PoE)	High PoE / PoE
PoE-Budget	110 W
Leistung	Switching-Kapazität: 9.2 Gbps Weiterleitungsrate: 6.84 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Leistungsmerkmale	Ohne Lüfter, Metallgehäuse, Vollduplex-fähig, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), 6KV ESD Protector, long range PoE up to 300m, VLAN-Filterung, QoS, RSTP, Anschlussisolierung, PoE-Wächtermodus
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	19.7 cm x 4.22 cm x 11.42 cm

Gewicht	600 g
Entwickelt für	Delta Lyte DRL-48V75W1AZ; Delta Lyte II DRL-48V240W1EN; Hikvision HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM, HK-SFP-1.25G-20-1310, HK-SFP-1.25G-20-1310-DF, HK-SFP-1.25G-20-1550

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - managed
Gehäusotyp	Desktop
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100 (PoE) + 1 x Gigabit RJ-45 + 1 x Gigabit SFP
Power Over Ethernet (PoE)	High PoE / PoE
PoE-Budget	110 W
Leistung	Switching-Kapazität: 9.2 Gbps Weiterleitungsrate: 6.84 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Leistungsmerkmale	Ohne Lüfter, Metallgehäuse, Vollduplex-fähig, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), 6KV ESD Protector, long range PoE up to 300m, VLAN-Filterung, QoS, RSTP, Anschlussisolierung, PoE-Wächtermodus
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Statusanzeiger	Stromversorgung, Link/Aktivität, PoE
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x LAN RJ-45 30 W 2 x Gigabit LAN SFP
	Stromversorgung
Gestellte Leistung	48 V - 2.5 A
Leistungsaufnahme im Betrieb	120 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	10 Watt
	Verschiedenes
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	EMC, CB, LVD, RoHS, WEEE
	Maße und Gewicht
Breite	19.7 cm
Tiefe	4.22 cm
Höhe	11.42 cm
Gewicht	600 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	65 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	Delta Lyte DRL-48V75W1AZ Delta Lyte II DRL-48V240W1EN Hikvision HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM, HK-SFP-1.25G-20-1310, HK-SFP-1.25G-20-1310-DF, HK-SFP-1.25G-20-1550

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.