

iiyama ProLite TF1534MC-B8X - LED-Monitor - 38 cm (15")

offener Rahmen - Touchscreen - 1024 x 768 XGA @ 75 Hz - TN - 350 cd/m² - 800:1 - 8 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - schwarzer Rahmen mit matter Oberfläche

Gruppe	Flachbild-TVs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	TF1534MC-B8X
EAN/UPC	4948570127801



Beschreibung

Der iiyama ProLite TF1534MC-B8X ist ein 15-Zoll-Touchscreen-Monitor mit offenem Rahmen, der für interaktive Installationen konzipiert wurde, bei denen eine zuverlässige Touch-Leistung und eine klare, gleichbleibende Bildqualität erforderlich sind. Die projiziert-kapazitive 10-Punkt-Multitouch-Oberfläche ermöglicht eine präzise Eingabe mit einer Genauigkeit von +/- 2 mm und Handflächenerkennung, während das randlose Glas mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung und 7H-Hartbeschichtung dazu beiträgt, eine reaktionsschnelle und langlebige Touch-Oberfläche auch in stark frequentierten Umgebungen zu gewährleisten. Dieser Monitor bietet praktische Anschlussmöglichkeiten für eine Vielzahl von Videoquellen mit HDMI-, DisplayPort- und VGA-Eingängen und unterstützt XGA-Auflösung im Seitenverhältnis 4:3 für ältere und kundenspezifische Anwendungen. Ein helles Panel mit LED-Hintergrundbeleuchtung, eine zuschaltbare Blaulichtreduzierungsfunktion und flexible Befestigungsmöglichkeiten, darunter VESA 100 x 100 mm, machen dieses Display geeignet für Kiosksysteme, Kassensysteme, industrielle Steuerungen und andere interaktive Lösungen, bei denen kompakte Abmessungen, energieeffizienter Betrieb und Schutzart IP65 an der Vorderseite wichtig sind.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite TF1534MC-B8X - LED-Monitor - 38 cm (15")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 38 cm (15") - Touchscreen
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1018965
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	4:3
Native Auflösung	XGA 1024 x 768 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.297 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	800:1
Reaktionszeit	8 ms (schwarz zu schwarz)
Farbunterstützung	16,2 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating, fingerschmutzabweisend
Farbe	Schwarzer Rahmen mit matter Oberfläche

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	33.8 cm x 4.5 cm x 26.7 cm
Gewicht	2.7 kg
Kennzeichnung	Plug and Play, IP65 Vorderseite, DDC-2B, EAC, RoHS, ERP, WEEE, cULus, REACH, REACH SvHC

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1018965
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	38 cm (15")
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	4:3
Native Auflösung	XGA 1024 x 768 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.297 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Helligkeit mit Touchscreen	300 cd/m²
Kontrast	800:1
Farbunterstützung	16,2 Millionen Farben
Reaktionszeit	8 ms (schwarz zu schwarz)
Horizontale Bildwiederholrate	31 - 60 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+85 / -85
Vertikaler Betrachtungswinkel	+80 / -80
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating, fingerschmutzabweisend
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Japanisch
Besonderheiten	Kantenglas, 8-Bit + Hi-FRC Farbtiefe, +/- 2mm Berührungsgenauigkeit, 6 mm Durchglas, Handballen-Erkennungsfunktion, OSD-Tastensperre, HDCP, Berührung durch Glas, Blue Light Reducer Function, Querformat, Hochformat, Face-up-Modus, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie
Farbe	Schwarzer Rahmen mit matter Oberfläche
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	33.8 cm x 4.5 cm x 26.7 cm
Gewicht	2.7 kg
	Eingang
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
	Konnektivität

Schnittstellen	DisplayPort HDMI VGA
	Mechanisch
VESA-Halterung	100 x 100 mm, VESA
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	86% Lichtdurchlässigkeit, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kabelabdeckung
Zubehör im Lieferumfang	Netzteil
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m 1 x USB-Kabel - 1.8 m
MTBF	50,000 Stunden
Kennzeichnung	Plug and Play, IP65 Vorderseite, DDC-2B, EAC, RoHS, ERP, WEEE, cULus, REACH, REACH SvHC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	9 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	9 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.5 watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	35.5 cm
Transporttiefe	43.5 cm
Transporthöhe	16.5 cm
Transportgewicht	4 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.