

RODE RØDE NT1 - 5. Generation - Mikrofon

- USB, 3-poliger

XLR - Schwarz

Gruppe	Audio Ein-/Ausgabegeräte
Hersteller	RODE
Hersteller Art. Nr.	NT1GEN5B
EAN/UPC	0698813009770



Beschreibung

Das NT1 ist ein revolutionäres 1"-Kondensatormikrofon von RØDE. Neben einem differenzierten Mittenbereich bietet das NT1 Mikrofon glitzernde Höhen sowie eine runde und überaus angenehme Basswiedergabe. Außerdem ist dies das erste RØDE-Mikrofon, dessen Kapsel mit einer internen Rycote Lyre-Lagerung versehen ist, um externe Vibrationen zuverlässig abzufangen. Die Kapsel ist mit der fortschrittlichen Elektronik verbunden, die dafür sorgt, dass dieses Mikrofon den niedrigsten Eigenrauschpegel aufweist. Das Gehäuse wird aus 6061-Aluminium geätzt und danach vernickelt, um es korrosionsfest zu machen. Die Verarbeitung besteht aus einer Keramiksicht, die mit einem eigens von RØDE entwickelten Verfahren angebracht wird und der weder Kratzer noch Stöße etwas anhaben können.

Das NT1 wird ab Werk mit einer RØDE SMR Spinne geliefert. Die einzigartige doppelte Lyre-Aufhängung der SMR fängt Schwingungen und mechanische Rumpelgeräusche bereits außerhalb des Mikrofons ab. Dabei dient das innere Lyre-Band zum Erzielen der gewünschten Spannung. Da sich beide Lyre-Bänder in der neutralen Position befinden, können sie sich viel effektiver um das Abfangen der Schwingungen kümmern. Das robuste abnehmbare Poppfilter des SMR ist aus Metall und arbeitet nicht nur höchst effektiv, sondern sieht auch super aus. Jedenfalls fängt es Explosivlaute sehr effektiv ab und kann auch komfortabel gereinigt werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	RØDE NT1 5. Generation - Mikrofon
Produkttyp	Mikrofon - USB, 3-poliger XLR
Empfohlene Verwendung	Audio im Beruf - Instrument, Gesang, Trommel, Aufnahme, Studio
Farbe	Schwarz
Mikrofontechnologie	Kondensator
Betriebsart des Mikrofons	Kardioid

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Mikrofon - USB, 3-poliger XLR
Generation	5. Generation
Breite	5.2 cm
Tiefe	5.2 cm
Höhe	18.9 cm
Gewicht	308 g
Farbe	Schwarz

Gehäusematerial	Aluminium (Gehäuse)
Empfohlene Verwendung	Audio im Beruf - Instrument, Gesang, Trommel, Aufnahme, Studio
Merkmale	Bis zu 24 bit / 192 kHz Audio, goldbedampfte Membran, APHEX-Sprachverarbeitung, integrierter DSP-Chip
Schutz	Kratzschutz
	Mikrofon
Mikrofontechnologie	Kondensator
Betriebsart des Mikrofons	Kardioid
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Empfindlichkeit	-32 dBV/Pascal
Empfindlichkeitsbereich	+/- 2dB
Impedanz	100 Ohm
Frequenzgang	20 - 20000 Hz
Verhältnis Signal zu Rauschen	4 dBA
Max. Schalldruck	142 dB
	Verbindungen
Anschlusstyp	Mikrofon (3-polig XLR)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Schwingungsdämpfer, Schutzumschlag, Pop-Filter, USB-C-Kabel (3 m), XLR cable (6m)
Kabeldetails	USB-C Kabel - 3 m XLR-Kabel - 6 m
Unterstütztes Hostgeräte-OS	Windows 10, macOS 10.15
Kennzeichnung	2014/30/EU, 2011/65/EU, Regulation EC 1907/2006, 2012/19/EU, EN 55032:2015/A11:2020, EN 55035:2017/A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019, EN 62368-1:2014/A11:2017, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-8:2017
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 10 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.