

Signify Philips CorePro PLT - LED-Lampe - matt Finish - GX24q-3 - 9 W (Entsprechung 26 W)

Klasse E - kühles weißes Licht - 4000 K

Gruppe	Leuchtmittel
Hersteller	Signify
Hersteller Art. Nr.	48782600
EAN/UPC	8719514487826



Beschreibung

Die Philips CorePro PLT Glühbirne kombiniert Effizienz und Leistung und ist damit die ideale Wahl für verschiedene Beleuchtungsanforderungen. Mit einer Wattzahl von 9 W, die 26 W entspricht, bietet diese LED-Glühbirne eine Lichtleistung von 1100 Lumen und sorgt für gut beleuchtete Räume mit kaltweißem Licht bei einer Farbtemperatur von 4000 K. Die matte Oberfläche verbessert die Lichtverteilung und eignet sich sowohl für private als auch für gewerbliche Anwendungen. Mit einem Energieverbrauch von nur 9 kWh pro 1000 Stunden und einer Lebensdauer von 30.000 Stunden, gepaart mit 20.000 Schaltzyklen für eine lange Nutzungsdauer, sparen Sie Energiekosten. Mit einem Abstrahlwinkel von 120 Grad bietet sie eine breite Abdeckung für eine Vielzahl von Umgebungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Philips CorePro PLT - LED-Lampe - matt Finish - GX24q-3 - 9 W - kühles weißes Licht - 4000 K
Art der Lichtquelle	LED-Lampe
Lampenoberfläche	Matt
Sockeltyp	GX24q-3
Wattzahl	9 W
Wattzahlentsprechung	26 W
Energieeffizienzklasse	E
Farbe der Beleuchtung	Kühles weißes Licht
Farbtemperatur	4000 K
Lichtleistung	1100 lm
Strahlwinkel	120 Grad
Benötigte Spannung	AC 20 - 60 V
Benötigte Frequenz	20000 - 80000 Hz

Ausführliche Details

	Lichtquelle
Typ	LED-Lampe
Lampenoberfläche	Matt

Sockettyp	GX24q-3
Wattzahl	9 W
Wattzahlentsprechung	26 W
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch pro 1.000 h	9 kWh
Leistungsfaktor	0.9
Lampenstrom	400 mA
Farbe der Beleuchtung	Kühles weißes Licht
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	82
Farbcode	840
Lichtleistung	1100 lm
Leuchtstärke	122 lm/W
Strahlwinkel	120 Grad
Abstrahlwinkelentsprechung	Bereich (360°)
Startzeit	0.5 Sek
Aufwärmzeit	0.5 Sek
Lebensdauer	30000 Stunden
Schaltzyklen	200000
Merkmale	Photobiologische Sicherheit (RG1), Non-Mains Light Source, ungerichtete Lichtquelle
	Erforderliche Netzspannung
Benötigte Spannung	AC 20 - 60 V
Benötigte Frequenz	20000 - 80000 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus	0 Watt
	Verschiedenes
Produktmaterial	Kunststoff
Kennzeichnung	KEMA-KEUR, EU RoHS
	Abmessungen und Gewicht
Durchmesser	42 mm
Länge	142 mm
Gewicht	124 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.