

Edimax Pro - Power Injector - Wechselstrom 100-240

V - 90 Watt - Ausgangsanschlüsse: 1

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Edimax
Hersteller Art. Nr.	GP-203IT
EAN/UPC	4717964705150



Beschreibung

Der Edimax Pro GP-203IT ist ein effizienter Power-over-Ethernet (PoE)-Injektor, der für eine zuverlässige Netzwerkkonnektivität entwickelt wurde. Er liefert bis zu 90 Watt Leistung mit PoE++-Unterstützung und ist damit für verschiedene Anwendungen mit hohem Bedarf geeignet. Mit einem Betriebstemperaturbereich von 0°C bis 40°C ist dieses Gerät für eine Vielzahl von Umgebungen geeignet und gewährleistet Leistung sowohl unter kühlen als auch warmen Bedingungen.

Das GP-203IT verfügt über ein wandmontierbares Design und ein robustes Metallgehäuse, das den unterschiedlichsten Betriebsbedingungen standhält. Seine Plug-and-Play-Funktionalität sorgt für eine einfache Installation, während die Konformität mit mehreren Standards, einschließlich IEEE-Protokollen und Umweltvorschriften, ihn zu einer vielseitigen Wahl für Netzwerklösungen macht. Das lüfterlose Design ermöglicht einen geräuschlosen Betrieb, was seine Eignung für Büro- und Geschäftsumgebungen erhöht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Edimax Pro - Power Injector - 90 watt
Gerätetyp	Power Injector - extern
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++
Gewicht	601 g
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungskapazität	90 watt
Ausgabeanschlussstellen	1 x RJ-45 90 W
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.3 cm x 15.4 cm x 3.6 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Power Injector - extern
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++ (IEEE 802.3bt)
	Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50 - 60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	1 x RJ-45 90 W

Leistungskapazität	90 watt
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x 1/2.5 Gigabit LAN (PoE++) - RJ-45 1 x 1/2.5 Gigabit LAN - RJ-45
Verschiedenes	
Besonderheiten	Geeignet für Wandmontage, Metallgehäuse, ohne Lüfter, PoE PD-Autoerkennung, Kurzschlusschutz
Kennzeichnung	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, Plug and Play, FCC, BSMI, RoHS, UKCA, EAC, RCM, WEEE
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Abmessungen und Gewicht	
Breite	7.3 cm
Tiefe	15.4 cm
Höhe	3.6 cm
Gewicht	601 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.