

Edimax Pro IGS-5218PLC - Switch - Industrie, Überwachung, VLAN, PoE+, Web, Smart - Smart - 16 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 2 x Combo Gigabit SFP/RJ-45 - an Rack montierbar - PoE+

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Edimax
Hersteller Art. Nr.	IGS-5218PLC
EAN/UPC	4717964704962



Beschreibung

Edimax Pro IGS-5218PLC - Switch - Industrie, Überwachung, VLAN, PoE+, Web, Smart - Smart - 16 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Combo Gigabit SFP/RJ-45 - an Rack montierbar - PoE+

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Edimax Pro IGS-5218PLC - Switch - Industrie, Überwachung, VLAN, PoE+, Web, Smart - 18 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 18 Anschlüsse - Smart
Gehäusotyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Combo Gigabit SFP/RJ-45
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 3, HTTP
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, IPv6-Unterstützung, STP Support, RSTP-Unterstützung, DHCP-Snooping, ACL Support, QoS, DHCP-Server, duale Firmware-Images, NDP, CoS, GVRP, protokollbasierter VLAN-Support, 6 kV Überspannungsschutz, Voice VLAN, MAC based VLAN, Anschluss-basiertes VLAN, Anschluss-Bündelung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.1 cm x 19.6 cm x 4.4 cm
Gewicht	3.03 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 18 Anschlüsse - Smart
Gehäusotyp	An Rack montierbar

Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Combo Gigabit SFP/RJ-45
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 3, HTTP
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, IPv6-Unterstützung, STP Support, RSTP-Unterstützung, DHCP-Snooping, ACL Support, QoS, DHCP-Server, duale Firmware-Images, NDP, CoS, GVRP, protokollbasierter VLAN-Support, 6 kV Überspannungsschutz, Voice VLAN, MAC based VLAN, Anschluss-basiertes VLAN, Anschluss-Bündelung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Statusanzeiger	Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	16 x 1000Base-T RJ-45 2 x RJ-45/SFP
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	FCC Klasse A zertifiziert, RoHS
	Maße und Gewicht
Breite	44.1 cm
Tiefe	19.6 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	3.03 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.