Mercusys MR60X V2 - Wireless Router 2-Port-Switch

1GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Mercusys
Hersteller Art. Nr.	MR60X
EAN/UPC	6957939001223

Beschreibung

Mercusys MR60X V2 - Wireless Router 2-Port-Switch - 1GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Mercusys MR60X V2 - Wireless Router - Wi-Fi 6 - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - 2-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate	1.5 Gbps
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps Maximale Datenrate (5 GHz): 1201 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, IPv4, IPv6
Routing Protocol	IGMP, statisches IP Routing
Remoteverwaltungsprotokoll	DHCP
Leistungsmerkmale	IGMP Snooping, Kindersicherung, WMM-Unterstützung, QoS, WPS, DHCP-Server, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, Port-Ansteuerung, SPIF, IP-MAC-Einbindung, DHCP-Client, IGMP-Proxy, MU-MIMO-Technologie, Beamforming-Technologie, Smart Connect, DMZ-Unterstützung, VLAN Tagging, IPTV-Unterstützung, BSS Färbung, Guest Network, TWT, Drahtloses Radio Ein/Aus
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.56 cm x 15.72 cm x 4.5 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wireless Router - 2-Port-Switch (integriert)

Gehäusetyp	Desktop
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate	1.5 Gbps
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps Maximale Datenrate (5 GHz): 1201 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, IPv4, IPv6
Routing Protocol	IGMP, statisches IP Routing
Remoteverwaltungsprotokoll	DHCP
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA, WPA3, WPA3-Personal, WPA2-Personal
WLAN-Rating	AX1500
Leistungsmerkmale	IGMP Snooping, Kindersicherung, WMM-Unterstützung, QoS, WPS, DHCP-Server, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, Port-Ansteuerung, SPIF, IP-MAC-Einbindung, DHCP-Client, IGMP-Proxy, MU-MIMO-Technologie, Beamforming-Technologie, Smart Connect, DMZ-Unterstützung, VLAN Tagging, IPTV-Unterstützung, BSS Färbung, Guest Network, TWT, Drahtloses Radio Ein/Aus
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
Statusanzeiger	Status
	Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat	1024 QAM, OFDMA
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
	Antenne
Antenne	Extern eingebaut
Antennenzahl	4
Richtwirkung	Ungerichtet
Gain Level	5 dBi
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Netzwerkkabel
	Maße und Gewicht
Breite	17.56 cm
Tiefe	15.72 cm
Höhe	4.5 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C

Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.