

Socket Mobile DuraScan D720 - Barcode-Scanner - tragbar - 2D-Imager

decodiert - Bluetooth 2.1 EDR

Gruppe	Scanner
Hersteller	Socket Mobile
Hersteller Art. Nr.	CX4048-3111
EAN/UPC	0758497122360



Beschreibung

DuraScan D720 - Barcode-Scanner - tragbar - 2D-Imager - decodiert - Bluetooth 2.1 EDR

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DuraScan D720 - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - tragbar - Bluetooth 2.1 EDR - decodiert
Farbe	Schwarz
Scan-Elementtyp	2D-Imager - Rote LED
Sensorauflösung	1280 x 960
Anschlussstechnik	Kabellos
Batterie	1 x Lithium-Ionen
Systemanforderungen	Android, Apple iOS, Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	3.8 cm x 13.29 cm x 4.61 cm
Gewicht	109 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Barcode-Scanner - tragbar
Farbe	Schwarz
	Barcode
Schnittstellen Typ	Bluetooth 2.1 EDR
Scan-Elementtyp	2D-Imager - Rote LED
Sensorauflösung	1280 x 960
Scanmodus	Single Pass
Max. Gebrauchsdistanz	49.5 cm
Print Contrast Signal (PCS)	25%

Entschlüsselungsfunktion	Code 93, Matrix 2 aus 5, Code 39, CODABLOCK, ISBT 128, ISBN, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Telepen, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, Australische Post, Kanadische Post, Japanische Post, Dutch Post, Code 93i, Swedish Post, Standard 2 of 5, MSI, EAN/JAN-13, EAN/JAN-8, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Limited, GS1-128, UPC-A, UPC-E0
TTL Decoding	Decodiert
Anschluss technik	Kabellos
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige
Funktionen	LED-Anzeigen, Power-Taste, Scan-Taste
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Handgelenkband
Enthaltene Kabel	1 x Ladekabel
Kennzeichnung	FCC, UKCA, TUV, WEEE, RoHS, IEC 62471, EN55022, EN55024, C-Tick, ICES 003, FCC Part 15 C, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2, IEC 60950-1, ISO 9001, IP54
	Stromversorgung
Batterie	1 x Lithium-Ionen
	Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Android, Apple iOS, Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
	Abmessungen und Gewicht
Breite	3.8 cm
Tiefe	13.29 cm
Höhe	4.61 cm
Gewicht	109 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.