

Axis A1214 - Netzwerk-Kit - Türsteuerung - kabelgebunden

Serial RS-485/Gigabit Ethernet/Wiegand - weiß - NCS S 1002-B - TAA-konform

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	02684-001
EAN/UPC	7331021081635



Beschreibung

Axis A1214 - Netzwerk-Kit - Türsteuerung - kabelgebunden - Serial RS-485/Gigabit Ethernet/Wiegand - weiß, NCS S 1002-B - TAA-konform

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Axis A1214 - Netzwerk-Kit - Türsteuerung - weiß, NCS S 1002-B - TAA-konform
Produkttyp	Türsteuerung
Platzierung / Befestigung	DIN-Schienenmontage, Wandmontage
Funktionen	Manipulationserkennung
Stromquelle	PoE
Paketinhalt	Montageplatte, Überwachungsschrank
Konnektivität	Kabelgebunden - Serial RS-485/Gigabit Ethernet/Wiegand
Farbe	Weiß, NCS S 1002-B
Lokalisierung	Argentinien, Australien, Brasilien, China, Europäische Union, Indien, Japan, Großbritannien, Vereinigte Staaten
TAA-kompatibel	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28.2 cm x 22.9 cm x 36.1 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Türsteuerung
Funktionen	Manipulationserkennung
Stromquelle	PoE
Platzierung / Befestigung	DIN-Schienenmontage, Wandmontage
Paketinhalt	Montageplatte, Überwachungsschrank
Anschluss technik	Kabelgebunden - Wiegand, RS-485, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Schnittstellendetails	LAN/Power Serial (RS-485)/Wiegand Ein-/Ausgang 4 x Relais
Merkmale	Bis zu 4 Türen, vandalensicher, PoE+, Open Supervised Device Protocol (OSDP), HTTP-Support, HTTPS-Support, IPv4-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, mDNS, SMTP-Support, DDNS (Dynamic Domain Name Service), DHCP Support, DNS-Unterstützung, IGMP-Unterstützung, MQTT-Support, NTP-Unterstützung, RTCP-Support, RTP-Support, RTSP-Support, SNMP-Unterstützung, SOCKS-Support, Syslog-Unterstützung, TCP-Support, UDP-Support, signierte Firmware, Verzögerung bei roher Gewalt, Digestauthentifizierung, Passwortschutz, Axis Edge Vault, sicheres Hochfahren, IP-Adressenfilterung, PoE Class 4
	RAM
Installierte Anzahl	512 MB
	Flash-Speicher
Vorhandende Kapazität	2 GB
	Software
Typ	AXIS Site Designer, AXIS Device Manager
	Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör	Erdungskit, Kabelbinder, Kabeldichtungen, Kabelklemmen, Kabelbinder, Netzanschlussabdeckung, Montagehalterung
Produktmaterial	Polycarbonat
Farbe	Weiß, NCS S 1002-B
Lokalisierung	Argentinien, Australien, Brasilien, China, Europäische Union, Indien, Japan, Großbritannien, Vereinigte Staaten
Verschlüsselungsalgorithmus	EAP-TLS, TLS 1.2, TLS 1.3
Authentifizierungsmethode	Secure Shell (SSH)
Erforderliche Netzspannung	DC 12 V
Kennzeichnung	IK10, IP66, NEMA 4, EAC, VCCI, EN 55035, EN 55032 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, KCC KN32, KCC KN35, IEC/EN 60950-1, IEEE 802.1x, IEEE 802.1ar, X.509, IEC/EN/UL 62368-1, PVC-free, BFR, CFR free, RoHS, ROHS Directive 2011/65/EU, REACH
TAA-kompatibel	Ja
	Abmessungen und Gewicht
Breite	28.2 cm
Tiefe	22.9 cm
Höhe	36.1 cm
Gewicht	5.97 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 85% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.