

RODE RØDE Wireless ME - Mikrofonsystem

m

Gruppe	Audio Ein-/Ausgabegeräte
Hersteller	RODE
Hersteller Art. Nr.	WIME
EAN/UPC	0698813009916



Beschreibung

Das RØDE Wireless ME ist ein vielseitiges drahtloses Mikrofonsystem, das entwickelt wurde, um Audioaufnahmen für verschiedene Anwendungen zu optimieren, darunter Kameras, tragbare Elektronikgeräte und Computer. Mit einem Frequenzgang von 20 bis 20.000 Hz und einem maximalen Schalldruckpegel von 122 dB ist dieses Mikrofon darauf ausgelegt, in unterschiedlichen Umgebungen einen klaren Klang zu liefern. Das omnidirektionale Mikrofon sorgt dafür, dass der Ton aus allen Richtungen aufgenommen wird, was es ideal für Interviews, Präsentationen und kreative Projekte macht. Ausgestattet mit robuster Funktechnologie, die auf 2,4 GHz arbeitet, bietet das RØDE Wireless ME eine maximale Reichweite von bis zu 100 m und damit große Flexibilität für den Nutzer. Die Elektret-Kondensatormikrofontechnologie bietet einen Signal-Rausch-Abstand von 100 dB und sorgt so für makellosen Klang mit minimalen Störungen. Dieses Mikrofonsystem im tragbaren Design verfügt über wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akkus und verschiedene Anschlussmöglichkeiten und ist damit eine praktische Wahl für alle Content-Ersteller, die nach zuverlässigen Audiolösungen suchen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	RØDE Wireless ME - drahtloses Mikrofonsystem
Produkttyp	Drahtloses Mikrofonsystem
Empfohlene Verwendung	Kamera, Computer, tragbare Elektronik
Mikrofon	Klemme
Mikrofontechnologie	Elektret-Kondensator
Betriebsart des Mikrofons	Ungerichtet

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Drahtloses Mikrofonsystem
Details zu Abmessungen & Gewicht	Empfänger: 4.4 cm x 4.53 cm x 1.83 cm / 32 g Transmitter: 4.4 cm x 4.53 cm x 1.83 cm / 32 g
Empfohlene Verwendung	Kamera, Computer, tragbare Elektronik
Schutz	Verschlüsselungsschutz
Max. Betriebsabstand	100 m
	Mikrofon
Typ	Klemme
Mikrofontechnologie	Elektret-Kondensator

Betriebsart des Mikrofons	Ungerichtet
Anschlussstechnik	Kabellos - 2,4 GHz Hochfrequenz
Frequenzgang	20 - 20000 Hz
Verhältnis von Signal zu Geräusch	100 dB
Verhältnis Signal zu Rauschen	22 dBA
Max. Schalldruck	122 dB
	Verbindungen
Anschlussstyp	Mikrofonausgang (Mini-Phone 3,5 mm) - am Empfänger USB (24-poliger USB-C) - am Empfänger Mikrofoneingang (Mini-Phone 3,5 mm) - am Sender USB (24-poliger USB-C) - am Sender
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Lightning auf USB-C Kabel, 2 x 3,5 mm Audiokabel, USB-C Kabel, 2 Windschutzte, Tragetasche
Kabeldetails	2 x Mikrofonskabel - ablösbar - gewickelt - abgewinkelt USB-C zu Lightning-Kabel - ablösbar USB-C Kabel - ablösbar
Unterstütztes Hostgeräte-OS	Android 11, macOS 10.15 oder neuer, Windows 10 oder später, iOS 14 oder später
	Stromversorgung
Batterie	Receiver-Batterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)	7 Stunde(n)
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.