

BenQ MW560 - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 4000 ANSI-Lumen - WXGA (1280 x 800)

16:10 - 720p

Gruppe	Projektoren
Hersteller	BenQ
Hersteller Art. Nr.	9HJNF77.1JE
EAN/UPC	4718755084225



Beschreibung

Keine unscharfen Texte und Zahlen mehr. Perfekte Kombination: atemberaubende Klarheit und handgefertigte Farben. Feine Präzisionsglaslinsen für kristallklare Klarheit. BenQ verwendet ausschließlich hochwertige Glaslinsen, um chromatische Aberration zu minimieren und eine langfristige Bildqualität in brillanter Klarheit zu gewährleisten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BenQ MW560 - DLP-Projektor - tragbar - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 720p
3D-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	20000:1
Auflösung	WXGA (1280 x 800)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Lampenlebensdauer	Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 10000 Stunde(n) - Smart-Eco-Modus Bis zu 15000 Stunde(n) - Lampen-Sparmodus
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	260 watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	29.6 cm x 22.1 cm x 12 cm
Gewicht	2.3 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	DLP-Projektor - 720p
3D-fähig	Ja

Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
	Projektor
Helligkeit	4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	20000:1
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.55 - 1.7:1
Auflösung	WXGA - WXGA (1280 x 800) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Lampenlebensdauer	Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 10000 Stunde(n) - Smart-Eco-Modus Bis zu 15000 Stunde(n) - Lampen-Sparmodus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
Besonderheiten	SmartEco Technologie, sofort einsatzbereit, Antistaub-Sensor, Auto Power Off, Infografik-Modus, Presentation Mode, Data Review Mode
	Objektiv
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
	Videoeingang
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, composite video, S-Video
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	10 watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x S-Video-Eingang - 4-poliger mini-DIN 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB - 4-polig USB Typ A 1 x USB - 4-poliger mini-USB Typ B 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Batterien, Fernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel - 1.5 m
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung

Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	260 watt
	Maße und Gewicht
Breite	29.6 cm
Tiefe	22.1 cm
Höhe	12 cm
Gewicht	2.3 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Geräuschentwicklung	34 dB
Schallemission (Sparmodus)	29 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.