

Conceptronic OZUL03BE - USB-C Netzteil - Wechselstrom 100-240 V

100 Watt - Europa

Gruppe	Ladegeräte
Hersteller	Conceptronic
Hersteller Art. Nr.	OZUL03BE
EAN/UPC	4015867230688



Beschreibung

Der Conceptronic OZUL03BE ist ein vielseitiges Netzteil, das auf Effizienz und Sicherheit ausgelegt ist. Mit einem abnehmbaren USB-C-Kabel und einem integrierten Netzkabel bietet es Konnektivität in verschiedenen Umgebungen. Das Netzteil unterstützt mehrere Ausgangsspannungen von 5 V bis 20 V und liefert eine maximale Ausgangsleistung von 100 W, um Geräte schnell aufzuladen. Er arbeitet effektiv bei Temperaturen von -20 °C bis 35 °C und ist außerdem für eine Luftfeuchtigkeit zwischen 5 % und 90 % RH ausgelegt, sodass er sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet ist. Ausgestattet mit Schutzfunktionen wie Überstrom-, Überlast- und Kurzschlusschutz gewährleistet der OZUL03BE die Sicherheit der angeschlossenen Geräte. Die Integration von Power Delivery (PD) 3.0 und Galliumnitrid (GaN)-Technologie verbessert die Ladeeffizienz und sorgt gleichzeitig für kompakte Abmessungen und ein geringes Gewicht. Dieser Adapter ist außerdem RoHS-konform und spiegelt damit das Engagement für Umweltverantwortung wider.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Conceptronic OZUL03BE - USB-C Netzteil - 100 Watt
Gerätetyp	USB-C Netzteil - extern
Gewicht	220 g
Lokalisierung	Europa
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung	5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Leistungskapazität	100 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13.15 cm x 5.75 cm x 3.1 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	USB-C Netzteil - extern
Lokalisierung	Europa
Stromversorgungsgerät	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz
Ausgangsspannung	5 / 9 / 12 / 15 / 20 V 50/60 Hz
Elektrischer Strom max.	1.8 A

Leistungskapazität	100 Watt
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	Netzkabel (EU) - abnehmbar - 1.2 m USB-C-Kabel (PD) - integriert - 1.5 m
Besonderheiten	Gallium Nitride (GaN), Over Power Protection, Überstromschutz, Kurzschlusschutz, Power Delivery (PD) 3.0
Kennzeichnung	RoHS
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90% RH
	Abmessungen und Gewicht
Breite	13.15 cm
Tiefe	5.75 cm
Höhe	3.1 cm
Gewicht	220 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	14 cm
Transporttiefe	6 cm
Transporthöhe	18.4 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.