

Ericsson Cradlepoint R2105 - Router - WWAN 2.5GbE - Wi-Fi

6 - Dual-Band - 4G - 5G - mit 5 Jahre NetCloud Mobile Performance Essentials + Advanced Plan

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ericsson
Hersteller Art. Nr.	MBA5-2105-5GB-GA
EAN/UPC	0840292701519



Beschreibung

Cradlepoint R2105 - Router - WWAN 2.5GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band - 4G, 5G - mit 5 Jahre NetCloud Mobile Performance Essentials + Advanced Plan

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cradlepoint R2105 - Router - WWAN - Wi-Fi 6 - 4G, 5G - Desktop
Gerätetyp	Router - drahtloses Mobilfunkmodem
Gehäusotyp	Desktop
Services im Bundle	5 Jahre NetCloud Mobile Performance Essentials + Advanced Plan
Zellprotokoll	UMTS, WCDMA, HSPA+, 5G NR
Generation	4G, 5G
Mobilfunk-Frequenzband	LTE B13, LTE B2, LTE B4, LTE B12, LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B25, LTE B26, LTE B5, LTE B39, LTE B28, LTE B29, LTE B8, LTE B66, LTE B30, LTE B40, LTE B41, LTE B38, LTE B18, LTE B19, LTE B46, LTE B14, LTE B32, LTE B42, LTE B43, LTE B48, LTE B71, 5G n78, 5G n1, 5G n2, 5G n3, 5G n5, 5G n7, 5G n8, 5G n12, 5G n20, 5G n25, 5G n28, 5G n40, 5G n41, 5G n66, 5G n71, 5G n77, 5G n79, LTE B34, DC-HSPA+ B1, DC-HSPA+ B2, DC-HSPA+ B4, DC-HSPA+ B5, DC-HSPA+ B6, DC-HSPA+ B8, DC-HSPA+ B9, DC-HSPA+ B19, 5G n38
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11ax
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Leistung	Durchsatz der zustandsbehafteten Firewall: 900 Mbit/s IPS-Durchsatz: 650 Mbit/s VPN-Durchsatz (IPSec): 300 Mbps Downlink-Bandbreite: 4.14 Gbps Uplink-Bandbreite: 660 Mbps
Kapazität	Gleichzeitige VPN-Tunnel: 10 Gleichzeitige TCP-Sitzungen: 32000 Typische Client-Anzahl: 100
Leistungsmerkmale	DFS-Unterstützung, Stromversorgung über PoE, 4x4 MIMO-Technologie, Ignition Sense, passives GNSS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3at

Stromversorgung	DC 9 - 36 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.5 cm x 38.6 cm x 8.2 cm
Gewicht	1.46 kg
Lokalisierung	Weltweit

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Router
Services im Bundle	5 Jahre NetCloud Mobile Performance Essentials + Advanced Plan
Gehäusetyp	Desktop
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11ax
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Leistung	Durchsatz der zustandsbehafteten Firewall: 900 Mbit/s IPS-Durchsatz: 650 Mbit/s VPN-Durchsatz (IPSec): 300 Mbps Downlink-Bandbreite: 4.14 Gbps Uplink-Bandbreite: 660 Mbps
Kapazität	Gleichzeitige VPN-Tunnel: 10 Gleichzeitige TCP-Sitzungen: 32000 Typische Client-Anzahl: 100
Verschlüsselungsalgorithmus	FIPS 140-3 Level 1
Leistungsmerkmale	DFS-Unterstützung, Stromversorgung über PoE, 4x4 MIMO-Technologie, Ignition Sense, passives GNSS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3at, IC, FCC, RoHS, MIL-STD 810G, WEEE, E Mark, REACH, IP67, GCF, RCM, CP65, IK09, SAE J1455, IEC/EN 62368-1, CB Scheme
Leistungsmerkmale	
Leitungskodierformat	256 QAM
Kommunikationsformen	
Typ	Drahtloses Mobilfunkmodem
Zellprotokoll	UMTS, WCDMA, HSPA+, 5G NR
Generation	4G, 5G
Mobilfunk-Frequenzband	LTE B13, LTE B2, LTE B4, LTE B12, LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B25, LTE B26, LTE B5, LTE B39, LTE B28, LTE B29, LTE B8, LTE B66, LTE B30, LTE B40, LTE B41, LTE B38, LTE B18, LTE B19, LTE B46, LTE B14, LTE B32, LTE B42, LTE B43, LTE B48, LTE B71, 5G n78, 5G n1, 5G n2, 5G n3, 5G n5, 5G n7, 5G n8, 5G n12, 5G n20, 5G n25, 5G n28, 5G n40, 5G n41, 5G n66, 5G n71, 5G n77, 5G n79, LTE B34, DC-HSPA+ B1, DC-HSPA+ B2, DC-HSPA+ B4, DC-HSPA+ B5, DC-HSPA+ B6, DC-HSPA+ B8, DC-HSPA+ B9, DC-HSPA+ B19, 5G n38
Max. Datenübertragungsrate	4.14 Gbps
Internet der Dinge (IoT)	

Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Kommunikationstechnologie	LTE Cat 20
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	2 (gesamt)/ 2 (frei) x Nano-SIM
	Antenne
Antenne	Intern
Antennenzahl	4
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	DC 9 - 36 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	14.5 watt
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel - 1.68 m
Lokalisierung	Weltweit
	Maße und Gewicht
Breite	11.5 cm
Tiefe	38.6 cm
Höhe	8.2 cm
Gewicht	1.46 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.