

MikroTik RouterBOARD - Router 9-Port-Switch

10GbE - für P/N: MTP250-26V94-OD - MTP250-53V47-OD - XQ+BC0003-XS+ - XS+2733LC15D - XS+DA0001 - XS+DA0003

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	MikroTik
Hersteller Art. Nr.	RB5009UPR+S+OUT
EAN/UPC	4752224008459



Beschreibung

Entdecken Sie das MikroTik RouterBOARD, einen vielseitigen und robusten Router, der die Anforderungen verschiedener Netzwerkumgebungen erfüllt. Dieser Router bietet eine Reihe von Konnektivitätsoptionen, darunter sieben Ethernet-Ports für umfassende kabelgebundene Verbindungen, einen 2,5GBase-T-Port mit PoE-Unterstützung für eine effiziente Stromversorgung und einen 10Gb Ethernet SFP+-Port für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke. Ein USB 3.0-Anschluss erweitert die Konnektivitätsmöglichkeiten zusätzlich. Das MikroTik RouterBOARD wurde für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt. Es arbeitet zuverlässig bei Temperaturen von -40°C bis 70°C und erfüllt die IP66- und RoHS-Standards für Umweltverträglichkeit. Mit 1 GB RAM und Flash-Speicher bietet er robuste Datenverarbeitungs- und Speicherkapazität. Dieser Router eignet sich ideal für den Einsatz auf dem Schreibtisch und ist mit einem integrierten 9-Port-Switch und Power-over-Ethernet ausgestattet, was ihn zu einer umfassenden Lösung für Ihre Netzwerkanforderungen macht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	MikroTik RouterBOARD - Router - Desktop
Gerätetyp	Router - 9-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
Data Link Protocol	10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale	PoE
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Entwickelt für	P/N: MTP250-26V94-OD, MTP250-53V47-OD, S+85DLC03D, S+A00005, S+RJ10, S-31DLC20D, S-3553LC20D, S-4554LC80D, S-55DLC80D, S-85DLC05D, S-RJ01, XQ+BC0003-XS+, XS+2733LC15D, XS+DA0001, XS+DA0003

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Router - 9-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale	PoE
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, RoHS, IP66
RAM	1 GB

Flash-Speicher	1 GB
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	7 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x 2.5GBase-T (PoE) 1 x 10Gb Ethernet - SFP+ USB 3.0: 1 x 4-polig USB Typ A
Software / Systemanforderungen	
Bereitgestelltes Betriebssystem	MikroTik RouterOS v7
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	P/N: MTP250-26V94-OD, MTP250-53V47-OD, S+85DLC03D, S+AO0005, S+RJ10, S-31DLC20D, S-3553LC20D, S-4554LC80D, S-55DLC80D, S-85DLC05D, S-RJ01, XQ+BC0003-XS+, XS+2733LC15D, XS+DA0001, XS+DA0003

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.