

Tripp Eaton Tripp Lite series 8-Port Lite Managed Industrial Gigabit Ethernet Switch - 10/100/1000 Mbps, PoE+ 30W, 2 GbE SFP Slots, -10° to 60°C, DIN Mount - Switch - Smart - 8 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 2 x 1000Base-X SFP (Uplink) - an DIN-Schiene montierbar - PoE+ (240 W) - DC-Stromversorgung - TAA-konform



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Tripp
Hersteller Art. Nr.	NGI-S08C2POE8
EAN/UPC	0037332266996

Beschreibung

Der Eaton Tripp Lite 8-Port Lite Managed Industrial Gigabit Ethernet Switch ist eine leistungsstarke Netzwerklösung, die für die Anforderungen industrieller Umgebungen entwickelt wurde. Mit einer Switching-Kapazität von 20 Gbit/s ermöglicht er eine effiziente Datenübertragung und Netzwerkverwaltung. Dieser Switch verfügt über 8 PoE+-Ports mit einem großzügigen Leistungsbudget von 240 W, so dass die angeschlossenen Geräte direkt über das Netzkabel mit Strom versorgt werden können und keine zusätzlichen Stromquellen erforderlich sind. Darüber hinaus verfügt er über 2 GbE-SFP-Steckplätze für erweiterte Glasfaserkonnektivität und Uplink-Funktionen. Das lüfterlose Design in einem robusten Metallgehäuse gewährleistet einen geräuscharmen Betrieb und Langlebigkeit. Der Switch kann in einem weiten Temperaturbereich von -10° bis 60°C betrieben werden und ist somit für verschiedene industrielle Umgebungen geeignet. Die Einhaltung der FCC-, IEEE-, REACH- und RoHS-Normen unterstreicht seine Umweltverantwortung und sein Qualitätsbewusstsein. Ob bei der Aufrüstung bestehender Infrastrukturen oder der Einrichtung neuer Netzwerke - die Switches der Eaton Tripp Lite-Serie sind eine ausgezeichnete Wahl, um nahtlose Konnektivität und Netzwerkstabilität zu gewährleisten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Eaton Tripp Lite series 8-Port Lite Managed Industrial Gigabit Ethernet Switch - 10/100/1000 Mbps, PoE+ 30W, 2 GbE SFP Slots, -10° to 60°C, DIN Mount - Switch - 8 Anschlüsse - Smart - TAA-konform
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - Smart
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 1000Base-X SFP (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	240 W
Leistung	Switching-Kapazität: 20 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10.000 Byte
Leistungsmerkmale	Speichern der MAC-Adresse, RMON Statistikzähler, SNMP Statistikzähler, Storm Control, DHCP-Snooping, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Auto-Negotiation, Flusskontrolle, Metallgehäuse, Vollduplex-Modus, ohne Lüfter, CoS

Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Stromversorgung	DC 24 - 57 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5 cm x 11.98 cm x 16 cm
Gewicht	860 g
Farbe	Schwarz
TAA-kompatibel	Ja

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - Smart
Gehäusotyp	An DIN-Schiene montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 1000Base-X SFP (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	240 W
Leistung	Switching-Kapazität: 20 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10.000 Byte
Leistungsmerkmale	Speichern der MAC-Adresse, RMON Statistikzähler, SNMP Statistikzähler, Storm Control, DHCP-Snooping, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Auto-Negotiation, Flusskontrolle, Metallgehäuse, Vollduplex-Modus, ohne Lüfter, CoS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Statusanzeiger	Stromversorgung, PoE, LAN, Daten, Übertragen, Empfangen
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 10/100/1000 Base-T (PoE) RJ-45 2 x 1000Base-X SFP
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	DC 24 - 57 V
	Verschiedenes
Farbe	Schwarz
Zubehör im Lieferumfang	DIN-Schienenclip
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, FCC, RoHS, REACH, Plug and Play
TAA-kompatibel	Ja
	Maße und Gewicht
Breite	5 cm
Tiefe	11.98 cm
Höhe	16 cm

Gewicht	860 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	85 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.