

Eaton Tripp Lite series Unmanaged Industrial Gigabit Ethernet Switch 8-Port - 10/100/1000 Mbps, 2 GbE SFP Slots, DIN Mount - Switch - unmanaged - 8 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (Uplink)

an DIN-Schiene montierbar - Gleichstrom - TAA-konform



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Eaton
Hersteller Art. Nr.	NGI-U08C2
EAN/UPC	0037332265906

Beschreibung

Der Unmanaged Industrial Gigabit Ethernet Switch aus der Eaton-Serie von Tripp Lite ist eine zuverlässige Lösung für jede industrielle Umgebung. Mit seinen 8 Ports mit 10/100/1000 Mbit/s und 2 GbE-SFP-Steckplätzen bietet er flexible Konnektivitätsoptionen, um verschiedene Netzwerkanforderungen zu erfüllen. Er ist auf Leistung ausgelegt und verfügt über eine Switching-Kapazität von 20 Gbit/s, die eine effiziente Abwicklung des Netzwerkverkehrs und eine nahtlose Datenübertragung gewährleistet. Der Switch ist für den Einsatz in rauen Umgebungen ausgelegt, verfügt über ein robustes Metallgehäuse und kann bei Temperaturen von -40°C bis 75°C betrieben werden. Er unterstützt fortschrittliche Netzwerkfunktionen wie Auto-Negotiation, Vollduplex-Modus und Flusskontrolle und steigert so die Effizienz und Zuverlässigkeit Ihres Netzwerks. Dieser Switch entspricht den wichtigsten IEEE-Standards und ist mit einer robusten MAC-Adresstabelle mit 8000 Einträgen ausgestattet. Er ist für die einfache Installation auf einer DIN-Schiene konzipiert und eignet sich somit für industrielle Anwendungen. Seine Konformität mit FCC-, REACH- und RoHS-Standards sowie die TAA-Konformität gewährleisten eine hochwertige, zuverlässige Lösung für Ihre Netzwerkanforderungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Eaton Tripp Lite series Unmanaged Industrial Gigabit Ethernet Switch 8-Port - 10/100/1000 Mbps, 2 GbE SFP Slots, DIN Mount - Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged - TAA-konform
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (Uplink)
Leistung	Switching-Kapazität: 20 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	8.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10.000 Byte
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation, robust, Flusskontrolle, Metallgehäuse, Vollduplex-Modus, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p
Stromversorgung	DC 24 - 48 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5 cm x 11.6 cm x 10 cm

Gewicht	558 g
Farbe	Schwarz
TAA-kompatibel	Ja

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusotyp	An DIN-Schiene montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (Uplink)
Leistung	Switching-Kapazität: 20 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	8.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10.000 Byte
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation, robust, Flusskontrolle, Metallgehäuse, Vollduplex-Modus, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p
Statusanzeiger	Status
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 2 x 1000Base-X SFP
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	DC 24 - 48 V
	Verschiedenes
Farbe	Schwarz
Zubehör im Lieferumfang	DIN-Schienenclip
Produktzertifizierungen	RoHS, REACH, FCC
TAA-kompatibel	Ja
	Maße und Gewicht
Breite	5 cm
Tiefe	11.6 cm
Höhe	10 cm
Gewicht	558 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Min. Lagertemperatur -40 °C

Max. Lagertemperatur 80 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.