

Tripp Eaton Tripp Lite series 4-Port Managed Industrial Gigabit Ethernet Switch - 10/100/1000 Mbps, 2 GbE SFP Slots, -40° to 75°C, DIN Mount - Switch - managed - 4 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (Uplink)

an DIN-Schiene montierbar - Gleichstrom - TAA-konform



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Tripp
Hersteller Art. Nr.	NGI-M04C2
EAN/UPC	0037332266590

Beschreibung

Der Eaton Tripp Lite 4-Port Managed Industrial Gigabit Ethernet Switch wurde entwickelt, um den Anforderungen industrieller Umgebungen gerecht zu werden und bietet eine Mischung aus Leistung, Haltbarkeit und Vielseitigkeit. Mit seiner robusten 12-Gbit/s-Switching-Kapazität ermöglicht dieser Switch Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung und zuverlässige Konnektivität und ist damit eine unverzichtbare Komponente für moderne industrielle Netzwerke.

Er ist für den Einsatz bei extremen Temperaturen von -40° bis 75°C ausgelegt und gewährleistet somit einen zuverlässigen Betrieb unter verschiedenen Bedingungen. Die 4 RJ-45-Ports und 2 Gigabit-SFP-Steckplätze bieten flexible Anschlussmöglichkeiten und unterstützen eine Vielzahl von Netzwerkanforderungen. Darüber hinaus verbessern seine fortschrittlichen Verwaltungsfunktionen wie DHCP-Snooping und MAC-Adresslernen die Netzwerksicherheit und -effizienz. Das lüfterlose Design des Switches trägt nicht nur zu einem leisen Betrieb, sondern auch zu einem geringeren Energieverbrauch bei und macht ihn damit zu einer umweltfreundlichen Wahl für jede Einrichtung. Dieser Ethernet-Switch ist nach mehreren IEEE-Standards zertifiziert und TAA-konform und verspricht eine zuverlässige Leistung für jede anspruchsvolle industrielle Anwendung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Eaton Tripp Lite series 4-Port Managed Industrial Gigabit Ethernet Switch - 10/100/1000 Mbps, 2 GbE SFP Slots, -40° to 75°C, DIN Mount - Switch - 4 Anschlüsse - managed - TAA-konform
Gerätetyp	Switch - 4 Anschlüsse - managed
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	4 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (Uplink)
Leistung	Switching-Kapazität: 12 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	8.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10.000 Byte
Leistungsmerkmale	Speichern der MAC-Adresse, RMON Statistikzähler, SNMP Statistikzähler, Storm Control, DHCP-Snooping, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Auto-Negotiation, Flusskontrolle, Metallgehäuse, Vollduplex-Modus, ohne Lüfter
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az

Stromversorgung	DC 20 - 57 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5 cm x 11.98 cm x 16 cm
Gewicht	760 g
Farbe	Schwarz
TAA-kompatibel	Ja

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 4 Anschlüsse - managed
Gehäusotyp	An DIN-Schiene montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	4 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (Uplink)
Leistung	Switching-Kapazität: 12 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	8.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10.000 Byte
Leistungsmerkmale	Speichern der MAC-Adresse, RMON Statistikzähler, SNMP Statistikzähler, Storm Control, DHCP-Snooping, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Auto-Negotiation, Flusskontrolle, Metallgehäuse, Vollduplex-Modus, ohne Lüfter
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az
Statusanzeiger	Status
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 2 x 1000Base-X SFP Uplink
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	DC 20 - 57 V
	Verschiedenes
Farbe	Schwarz
Zubehör im Lieferumfang	DIN-Schienenclip
Produktzertifizierungen	RoHS, REACH, FCC, Plug and Play, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az
TAA-kompatibel	Ja
	Maße und Gewicht
Breite	5 cm
Tiefe	11.98 cm
Höhe	16 cm
Gewicht	760 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	85 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.