

Tripp Eaton Tripp Lite series 5-Port Managed Industrial Gigabit Ethernet Switch - 10/100/1000 Mbps, GbE SFP Slot, -40° to 75°C, DIN Mount - Switch - managed - 5 x 10/100/1000 + 1 x Gigabit SFP (Uplink)

an DIN-Schiene montierbar - Gleichstrom - TAA-konform



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Tripp
Hersteller Art. Nr.	NGI-M05-C1
EAN/UPC	0037332266583

Beschreibung

Der Eaton Tripp Lite 5-Port Managed Industrial Gigabit Ethernet Switch wurde entwickelt, um den Anforderungen moderner Industrieumgebungen gerecht zu werden. Er bietet effiziente Leistung, Langlebigkeit und erweiterte Netzwerkfunktionen. Mit einer Switching-Kapazität von 12 Gbit/s sorgt er für einen effizienten Datenfluss in Netzwerken und eignet sich damit für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Fähigkeit des Switches, bei extremen Temperaturen von -40° bis 75°C zu arbeiten, gewährleistet Zuverlässigkeit unter rauen Bedingungen.

Seine vielseitigen Konnektivitätsoptionen, darunter fünf RJ-45-Ports und ein SFP-Steckplatz, bieten Flexibilität für verschiedene Netzwerkanforderungen. Darüber hinaus verbessern die fortschrittlichen Verwaltungsfunktionen des Switches, wie DHCP Snooping und MAC-Adressen-Lernen, die Netzwerksicherheit und -kontrolle. Das lüfterlose Design minimiert nicht nur die Geräuscentwicklung, sondern trägt auch zur Energieeffizienz bei, was ihn zu einer umweltfreundlichen Wahl für jede Einrichtung macht. Dieser Switch erfüllt mehrere Standards, darunter FCC und IEEE 802.3, und ist damit eine zuverlässige und nachhaltige Lösung für industrielle Netzwerkanforderungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Eaton Tripp Lite series 5-Port Managed Industrial Gigabit Ethernet Switch - 10/100/1000 Mbps, GbE SFP Slot, -40° to 75°C, DIN Mount - Switch - 5 Anschlüsse - managed - TAA-konform
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - managed
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	5 x 10/100/1000 + 1 x Gigabit SFP (Uplink)
Leistung	Switching-Kapazität: 12 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	8.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10.000 Byte
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation, Flusskontrolle, Metallgehäuse, Vollduplex-Modus, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), ohne Lüfter, Speichern der MAC-Adresse, RMON Statistikzähler, SNMP Statistikzähler, Storm Control, DHCP-Snooping
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az

Stromversorgung	DC 20 - 57 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	3 cm x 10.4 cm x 13.6 cm
Gewicht	530 g
Farbe	Schwarz
TAA-kompatibel	Ja

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - managed
Gehäusotyp	An DIN-Schiene montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	5 x 10/100/1000 + 1 x Gigabit SFP (Uplink)
Leistung	Switching-Kapazität: 12 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	8.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10.000 Byte
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation, Flusskontrolle, Metallgehäuse, Vollduplex-Modus, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), ohne Lüfter, Speichern der MAC-Adresse, RMON Statistikzähler, SNMP Statistikzähler, Storm Control, DHCP-Snooping
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az
Statusanzeiger	Status
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	5 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 1 x 1000Base-X SFP Uplink
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	DC 20 - 57 V
	Verschiedenes
Farbe	Schwarz
Zubehör im Lieferumfang	DIN-Schienenclip
Produktzertifizierungen	RoHS, REACH, FCC, Plug and Play, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az
TAA-kompatibel	Ja
	Maße und Gewicht
Breite	3 cm
Tiefe	10.4 cm
Höhe	13.6 cm
Gewicht	530 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	85 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.