

Tripp Eaton Tripp Lite series 8-Port Managed Industrial Gigabit Ethernet Switch - 10/100/1000 Mbps, 2 GbE SFP Slots, -40° to 75°C, DIN Mount - Switch - managed - 8 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (Uplink)

an DIN-Schiene montierbar - DC power - TAA-konform



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Tripp
Hersteller Art. Nr.	NGI-M08C2
EAN/UPC	0037332266606

Beschreibung

Der Eaton Tripp Lite 8-Port Managed Industrial Gigabit Ethernet Switch wurde für die Anforderungen moderner Industrieumgebungen entwickelt und bietet robuste Leistung, Langlebigkeit und erweiterte Verwaltungsfunktionen. Mit einer Switching-Kapazität von 20 Gbit/s verwaltet er den Netzwerkverkehr effizient und sorgt für zuverlässige Leistung bei hoher Belastung. Dank seiner Fähigkeit, bei extremen Temperaturen von -40° bis 75°C zu arbeiten, und seines robusten Metallgehäuses ist er ideal für schwierige Bedingungen geeignet. Der Switch bietet vielseitige Konnektivitätsoptionen, darunter 8 RJ-45-Ports für 10/100/1000 Base-T-Verbindungen und 2 Gigabit-SFP-Steckplätze für Uplinking. Erweiterte Funktionen wie DHCP-Snooping, MAC-Adressen-Lernen und SNMP-Statistikzähler ermöglichen eine umfassende Netzwerksteuerung und -überwachung und erhöhen die Sicherheit und Betriebseffizienz. Die Unterstützung von IEEE 802.3az für energieeffizientes Ethernet macht ihn außerdem zu einer umweltfreundlichen Wahl für alle Unternehmen, die die Leistung ihres Netzwerks optimieren und gleichzeitig den Stromverbrauch minimieren möchten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Eaton Tripp Lite series 8-Port Managed Industrial Gigabit Ethernet Switch - 10/100/1000 Mbps, 2 GbE SFP Slots, -40° to 75°C, DIN Mount - Switch - 8 Anschlüsse - managed - TAA-konform
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - managed
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (Uplink)
Leistung	Switching-Kapazität: 20 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	8.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10.000 Byte
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation, Flusskontrolle, Metallgehäuse, Vollduplex-Modus, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), ohne Lüfter, Speichern der MAC-Adresse, RMON Statistikzähler, SNMP Statistikzähler, Storm Control, DHCP-Snooping
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az
Stromversorgung	DC 20 - 48 V

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5 cm x 10 cm x 11.6 cm
Gewicht	560 g
Farbe	Schwarz
TAA-kompatibel	Ja

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - managed
Gehäusotyp	An DIN-Schiene montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (Uplink)
Leistung	Switching-Kapazität: 20 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	8.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10.000 Byte
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation, Flusskontrolle, Metallgehäuse, Vollduplex-Modus, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), ohne Lüfter, Speichern der MAC-Adresse, RMON Statistikzähler, SNMP Statistikzähler, Storm Control, DHCP-Snooping
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az
Statusanzeiger	Status
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 2 x 1000Base-X SFP Uplink
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	DC 20 - 48 V
	Verschiedenes
Farbe	Schwarz
Zubehör im Lieferumfang	DIN-Schienenclip
Produktzertifizierungen	RoHS, REACH, FCC, Plug and Play, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az
TAA-kompatibel	Ja
	Maße und Gewicht
Breite	5 cm
Tiefe	10 cm
Höhe	11.6 cm
Gewicht	560 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	6.2 cm
Transporttiefe	18.3 cm

Transporthöhe	23.3 cm
Transportgewicht	700 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	85 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.