

Tripp Eaton Tripp Lite series 4-Port Lite Managed Industrial Gigabit Ethernet Switch - 10/100/1000 Mbps, 2 GbE SFP Slots, -10° to 60°C, DIN Mount - Switch - managed - 4 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (Uplink)

an DIN-Schiene montierbar - Gleichstrom - TAA-konform



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Tripp
Hersteller Art. Nr.	NGI-S04C2
EAN/UPC	0037332266972

Beschreibung

Der 4-Port Managed Industrial Gigabit Ethernet Switch von Eaton Tripp Lite wurde entwickelt, um die Anforderungen von Hochgeschwindigkeitsnetzwerken zu erfüllen. Mit einer Switching-Kapazität von 12 Gbit/s erleichtert dieser Switch den effizienten Datenfluss im Netzwerk und stellt sicher, dass die angeschlossenen Geräte den Zugang zu Netzwerkressourcen und Anwendungen aufrechterhalten. Er verfügt über vier 10/100/1000 Base-T-Ports und zwei 1000Base-X SFP-Steckplätze und bietet damit Konnektivitätsoptionen für eine Vielzahl von Geräten und Netzwerkkonfigurationen.

Der Switch ist für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen konzipiert und arbeitet zuverlässig in einem breiten Temperaturbereich von -10° bis 60°C. Das robuste Metallgehäuse und das Lüfterlose Design sind ideal für Umgebungen, die eine zuverlässige Leistung ohne Geräuschentwicklung erfordern. Darüber hinaus unterstützt der Switch Netzwerkfunktionen wie Auto-Negotiation, Vollduplex-Modus und Flusskontrolle und steigert so die Effizienz und Zuverlässigkeit Ihres Netzwerks. Durch die Konformität mit mehreren IEEE-Standards und einen überschaubaren Status gewährleistet er ein sicheres und optimiertes Netzwerkerlebnis und ist damit eine unverzichtbare Komponente für jede industrielle Netzwerkinfrastruktur.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Eaton Tripp Lite series 4-Port Lite Managed Industrial Gigabit Ethernet Switch - 10/100/1000 Mbps, 2 GbE SFP Slots, -10° to 60°C, DIN Mount - Switch - 4 Anschlüsse - managed - TAA-konform
Gerätetyp	Switch - 4 Anschlüsse - managed
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	4 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (Uplink)
Leistung	Switching-Kapazität: 12 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	8.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10.000 Byte
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation, Flusskontrolle, Metallgehäuse, Vollduplex-Modus, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), ohne Lüfter
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az
Stromversorgung	DC 20 - 60 V

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5 cm x 11.93 cm x 16 cm
Gewicht	870 g
Farbe	Schwarz
TAA-kompatibel	Ja

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 4 Anschlüsse - managed
Gehäusotyp	An DIN-Schiene montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	4 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (Uplink)
Leistung	Switching-Kapazität: 12 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	8.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10.000 Byte
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation, Flusskontrolle, Metallgehäuse, Vollduplex-Modus, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), ohne Lüfter
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az
Statusanzeiger	Status
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 2 x 1000Base-X SFP Uplink
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	DC 20 - 60 V
	Verschiedenes
Farbe	Schwarz
Zubehör im Lieferumfang	DIN-Schienenclip
Produktzertifizierungen	RoHS, REACH, FCC
TAA-kompatibel	Ja
	Maße und Gewicht
Breite	5 cm
Tiefe	11.93 cm
Höhe	16 cm
Gewicht	870 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	85 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.