

Tripp Eaton Tripp Lite series 5-Port Lite Managed Industrial Gigabit Ethernet Switch - 10/100/1000 Mbps, PoE+ 30W, 2 GbE SFP Slots, -10° to 60°C, DIN Mount - Switch - Smart - 5 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 2 x 1000Base-X SFP (Uplink) - an DIN-Schiene montierbar - PoE+ (120 W) - DC-Stromversorgung - TAA-konform



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Tripp
Hersteller Art. Nr.	NGI-S05C2POE4
EAN/UPC	0037332267009

Beschreibung

Der Eaton Tripp Lite 5-Port Lite Managed Industrial Gigabit Ethernet Switch wurde entwickelt, um den Anforderungen von Hochleistungs-Netzwerkumgebungen gerecht zu werden. Mit einer robusten Switching-Kapazität von 14 Gbit/s sorgt er für einen effizienten Datenfluss im Netzwerk und ist damit ideal für Unternehmen, die eine zuverlässige Hochgeschwindigkeits-Konnektivität benötigen. Dieser Switch ist so konzipiert, dass er mit seinen 5 PoE+-Ports und 2 SFP-Uplink-Steckplätzen eine Vielzahl von Geräten unterstützen kann, und bietet somit Flexibilität sowohl bei der Stromversorgung als auch bei der Datenübertragung.

Der Switch ist für den Einsatz unter rauen Industriebedingungen konzipiert, arbeitet zuverlässig in einem breiten Temperaturbereich und ist in einem robusten Metallgehäuse untergebracht. Sein umfassender Funktionsumfang, einschließlich erweiterter Netzwerkmanagement- und Überwachungsfunktionen, macht ihn zu einer intelligenten Wahl für die Optimierung der Netzwerkleistung. Darüber hinaus tragen das Lüfterlose Design und der effiziente Stromverbrauch des Switches zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten bei, da der Energieverbrauch und der Geräuschpegel minimiert werden. Ob für die Aufrüstung bestehender Infrastrukturen oder den Aufbau eines neuen Netzwerks - die Switches der Eaton Tripp Lite-Serie sind eine vielseitige und zuverlässige Lösung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Eaton Tripp Lite series 5-Port Lite Managed Industrial Gigabit Ethernet Switch - 10/100/1000 Mbps, PoE+ 30W, 2 GbE SFP Slots, -10° to 60°C, DIN Mount - Switch - 5 Anschlüsse - Smart - TAA-konform
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - Smart
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	5 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 1000Base-X SFP (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	120 W
Leistung	Switching-Kapazität: 14 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	8.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10.000 Byte
Leistungsmerkmale	Speichern der MAC-Adresse, RMON Statistikzähler, SNMP Statistikzähler, Storm Control, DHCP-Snooping, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Auto-Negotiation,

	Flusskontrolle, Metallgehäuse, Vollduplex-Modus, ohne Lüfter, CoS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Stromversorgung	DC 24 - 57 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5 cm x 11.98 cm x 16 cm
Gewicht	860 g
Farbe	Schwarz
TAA-kompatibel	Ja

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - Smart
Gehäusotyp	An DIN-Schiene montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	5 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 1000Base-X SFP (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	120 W
Leistung	Switching-Kapazität: 14 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	8.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10.000 Byte
Leistungsmerkmale	Speichern der MAC-Adresse, RMON Statistikzähler, SNMP Statistikzähler, Storm Control, DHCP-Snooping, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Auto-Negotiation, Flusskontrolle, Metallgehäuse, Vollduplex-Modus, ohne Lüfter, CoS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Statusanzeiger	Stromversorgung, PoE, LAN, Daten, Übertragen, Empfangen
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	5 x 10/100/1000 Base-T (PoE) RJ-45 2 x 1000Base-X SFP Uplink
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	DC 24 - 57 V
	Verschiedenes
Farbe	Schwarz
Zubehör im Lieferumfang	DIN-Schienenclip
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, FCC, RoHS, REACH, Plug and Play
TAA-kompatibel	Ja
	Maße und Gewicht
Breite	5 cm
Tiefe	11.98 cm

Höhe	16 cm
Gewicht	860 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	85 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.