

Asustor FLASHSTOR 6 FS6706T - NAS-Server - 6

Schächte - PCI Express 3.0 - RAID JBOD - 0 - 1 - 5 - 6 - 10 - RAM 4 GB - 2.5 Gigabit Ethernet - iSCSI Support

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	Asustor
Hersteller Art. Nr.	90-FS6706T00-MD30
EAN/UPC	5715063283752



Beschreibung

Der ASUSTOR FLASHSTOR 6 (FS6706T) bietet Leistung und Vielseitigkeit als Netzwerkspeicherlösung. Mit einem Quad-Core-Celeron-Prozessor und bis zu 8 GB Flash-Speicher sorgt er für eine schnelle Datenverarbeitung. Dieser NAS-Server unterstützt verschiedene RAID-Level wie RAID 0, 1, 5, 6, 10 und JBOD und bietet Flexibilität bei der Verwaltung des Speichers entsprechend den individuellen Anforderungen. Mit einem Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis 40 °C und einer Luftfeuchtigkeitstoleranz von 5 bis 95 % RH ist dieses Gerät für unterschiedliche Umgebungsbedingungen ausgelegt. Ausgestattet mit zwei Erweiterungssteckplätzen und mehreren Anschlussmöglichkeiten, darunter 2,5 Gigabit Ethernet, USB 2.0 und USB 3.2 Gen 2, verbessert der FS6706T die Netzwerkfunktionen und bietet gleichzeitig Firewall-Schutz und Lastenausgleich für eine sichere Datenverwaltung. Zusätzliche Funktionen wie USV-Unterstützung, integrierter Infrarotsensor und S.M.A.R.T.-Unterstützung machen es zu einer funktionalen Wahl für den privaten oder geschäftlichen Gebrauch. Mit einer benutzerfreundlichen webbasierten Verwaltungsschnittstelle ist die Verwaltung von Daten und Backups effizient und unkompliziert.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUSTOR FLASHSTOR 6 FS6706T - NAS-Server
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	2.5 Gigabit Ethernet
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 6 (Max)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	30.826 cm x 19.3 cm x 4.83 cm
Gewicht	1.35 kg ()
Lokalisierung	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Tschechisch, Polish, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Portugiesisch, Türkisch, Spanisch, Ungarisch, Thaiändisch
Prozessor	1 x Intel Celeron N5105 2 GHz (Quad-Core)
Massenspeicher-Controller	RAID PCI Express 3.0 RAID JBOD, 0, 1, 5, 6, 10
Netzwerk	2.5GbE, 1GbE, 100Mb LAN
Leistung	Sequentielles Lesen: 590 MB/s - (RAID 5) Sequentielles Schreiben: 583 MB/s - (RAID 5)
RAM	4 GB
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V

Speicherbetriebssystem	ASUSTOR Data Master (ADM) 4.2
Systemanforderungen	Microsoft Windows XP / 7 / 8 / 10 / 11, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Apple MacOS X 10.6 oder höher, UNIX, Linux, FreeBSD

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	2.5 Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität	0 GB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 6 (Max)
Breite	30.826 cm
Tiefe	19.3 cm
Höhe	4.83 cm
Gewicht	1.35 kg ()
Lokalisierung	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Tschechisch, Polish, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Portugiesisch, Türkisch, Spanisch, Ungarisch, Thailändisch
	Prozessor / Arbeitsspeicher
Installierte Prozessoren	1 x Intel Celeron N5105 2 GHz
Anz. der Kerne	Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz	2.9 GHz
RAM	4 GB (installiert) / 16 GB (unterstützt) - DDR4
Installierter Flash-Speicher	8 GB
	Massenspeicher-Controller
Typ	RAID
Schnittstellentyp	PCI Express 3.0
RAID Level	JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
	Netzwerk
Data Link Protocol	2.5GbE, 1GbE, 100Mb LAN
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP
Remoteverwaltungsprotokoll	SSH, HTTP, HTTPS, SNMP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services	Microsoft Active Directory (AD), Server Message Block (SMB), Microsoft CIFS, Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0), Apple File Protocol (AFP), Network File System (NFS), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), FTP, SFTP, DDNS
Leistung	Sequentielles Lesen: 590 MB/s - (RAID 5) Sequentielles Schreiben: 583 MB/s - (RAID 5)
Leistungsmerkmale	WOW, 2-step verification, LDAP-Unterstützung, web-basiertes Management, Systemprotokoll, Benutzerguthaben, Unterstützung für das Mounten von ISO-Images,

	RAID Level Migration, Online-RAID-Kapazitätserweiterung, geplante schlechte Blockscans, WLAN USB Dongle Unterstützung, IPv6-Unterstützung, IPv4-Unterstützung, Link Aggregation, Lastenausgleich, Jumbo-Frames-Support, VLAN-Unterstützung, Rsync-kompatibel, firewall, Cloud-Sicherung, EZ Sync, FTP-Backup, VPN-Server, SNMP-Server, RADIUS Server, Syslog-Server, Email-Server, DHCP-Server, Web Server, FTP-Server, Print Server, LUN-Zuordnung, Zielmaskierung, MPIO, persistente (SCSI-3) Reservierungen, TFTP Support, VPN-Klient
Verschlüsselungsalgorithmus	256-Bit-AES, SSL, TLS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3ad (LACP)
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	2 (gesamt)/ 1 (frei) x 260-Pin-SO-DIMM 6 (gesamt)/ 6 (frei) x M.2 2280
Schnittstellen	2 x USB 3.2 Gen 2 - Type A 2 x USB 2.0 - Type A 1 x SPDIF Out 1 x HDMI-Ausgang 1 x 2.5 Gigabit Ethernet
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	2 x Netzkabel
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Hot-Spare-Unterstützung, integrierter Infrarotsensor, USV-Unterstützung, S.M.A.R.T. Unterstützung, 80-mm-Lüfter
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Produktzertifizierungen	FCC, VCCI, BSMI, C-Tick, KCC, BIS, CCC, UKCA
Mitgeliefertes Zubehör	Netzkabel, Stromkabelbinder
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	18.2 watt
Gestellte Leistung	65 watt
	Software / Systemanforderungen
Speicherbetriebssystem	ASUSTOR Data Master (ADM) 4.2
Software inbegriffen	IronWolf Health Management
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP / 7 / 8 / 10 / 11, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Apple MacOS X 10.6 oder höher, UNIX, Linux, FreeBSD
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	32.5 cm
Transporttiefe	30 cm
Transporthöhe	8.5 cm

Transportgewicht	2.19 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95% RH
Geräuschentwicklung	18.7 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.