

ViewSonic PA700X - DLP-Projektor - UHP - 4500 ANSI-Lumen - XGA (1024 x 768)

Zoomobjektiv

Gruppe	Projektoren
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	PA700X
EAN/UPC	0766907020007



Beschreibung

Setzen Sie Ihre Präsentationen ins beste Licht mit dem ViewSonic PA700X XGA-Projektor. Dieser Projektor mit hoher Helligkeit kombiniert leistungsstarke 4.500 ANSI-Lumen und XGA-Auflösung für atemberaubende Bilder auf einer 300-Zoll-Leinwand. Über zwei HDMI-Anschlüsse können Sie nahtlos zwischen verschiedenen Geräten wechseln, während Sie über einen USB-Typ-A-Anschluss drahtlose Dongles direkt an den Projektor anschließen können. Ganz gleich, ob Sie den PA700X als Business- oder als Bildungsprojektor betrachten, dieses leistungsstarke Gerät ist das perfekte Präsentationswerkzeug für jede Umgebung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic PA700X - DLP-Projektor - Zoomobjektiv
Gerätetyp	DLP-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte	Keypad
Helligkeit	4500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	12500:1
Auflösung	XGA (1024 x 768)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Objektiv	Zoomobjektiv
Lampentyp	UHP 240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunden - Normalmodus Bis zu 12000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	(NTSC, SECAM, PAL)
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Lautsprecher	Lautsprecher - intern
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	295 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	30.9 cm x 23.4 cm x 11.5 cm
Gewicht	2.7 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	DLP-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte	Keypad
	Projektor
Helligkeit	4500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	12500:1
Sichtbare Bildfläche	76.2 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	1.18 m - 13.17 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.94 - 2.16:1
Auflösung	XGA - XGA (1024 x 768) (unkomprimiert) / 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 102 kHz
Lampentyp	UHP 240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunden - Normalmodus Bis zu 12000 Stunde(n) - Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur, Zoom, Bildschärfe
OSD-Sprachen	Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Koreanisch
Besonderheiten	SuperEco, ViewSonic SuperColor
Objektiv	
Typ	Zoomobjektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/2.42-2.53
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
Videoeingang	
TV-System	NTSC, SECAM, PAL
Videoschnittstellen	VGA, HDMI
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Lautsprecher	
Typ	Intern
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	3 Watt

Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB - 4-poliger USB Typ A (nur Strom) (Verwaltung)
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Drahtlosfernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	HDCP 1.4
Stromversorgung	
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	295 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Maße und Gewicht	
Breite	30.9 cm
Tiefe	23.4 cm
Höhe	11.5 cm
Gewicht	2.7 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	40 cm
Transporttiefe	33.7 cm
Transporthöhe	16.8 cm
Transportgewicht	3.8 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.