

Ledvance PERFORMANCE - LED-Spot-Glühbirne - Form: PAR16 - GU10 - 3.4 W (Entsprechung 35 W)

Klasse G - Warmweiß - 2700 K

Gruppe	Leuchtmittel
Hersteller	Ledvance
Hersteller Art. Nr.	4099854059872
EAN/UPC	4099854059872



Beschreibung

Die LEDVANCE PERFORMANCE LED-Spotlampe bietet effiziente und nachhaltige Beleuchtungslösungen mit einer Leistungsaufnahme von 3,4 W und einer Helligkeit, die einer herkömmlichen 35-W-Glühlampe entspricht. Diese PAR16-förmige Lampe mit GU10-Sockel strahlt ein warmweißes Licht mit einer Farbtemperatur von 2700 K aus und eignet sich somit für eine Vielzahl von Anwendungen. Mit einer Lichtleistung von 230 Lumen und einem Farbwiedergabeindex von 90 sorgt sie für hervorragende Sichtverhältnisse und bringt Farben in jeder Umgebung optimal zur Geltung. Diese Lampe zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer von bis zu 25.000 Stunden und 100.000 Schaltzyklen aus, was ihre Langlebigkeit und Zuverlässigkeit unterstreicht. Die Sofortstartfunktion sorgt für sofortige Helligkeit ohne Aufwärmzeit, während die Dimmbarkeit individuelle Beleuchtungseinstellungen ermöglicht. Mit der Energieeffizienzklasse G und dem quecksilberfreien Design ist sie eine sicherere und umweltfreundlichere Wahl für ein nachhaltiges Leben.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LEDVANCE PERFORMANCE - LED-Spot-Glühbirne - Form: PAR16 - GU10 - 3.4 W - Warmweiß - 2700 K
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1368279
Art der Lichtquelle	LED-Spot-Glühbirne
Form	PAR16
Sockeltyp	GU10
Wattzahl	3.4 W
Wattzahlentsprechung	35 W
Energieeffizienzklasse	G
Farbe der Beleuchtung	Warmweiß
Farbtemperatur	2700 K
Lichtleistung	230 lm
Strahlwinkel	36 Grad
Dimmbar	Ja
Stufendimmung	Ja
Benötigte Spannung	AC 220-240 V
Benötigte Frequenz	50/60 Hz

Ausführliche Details

	Allgemein
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1368279
	Lichtquelle
Typ	LED-Spot-Glühbirne
Form	PAR16
Sockeltyp	GU10
Wattzahl	3.4 W
Wattzahlentsprechung	35 W
Energieeffizienzklasse	G
Energieverbrauch pro 1.000 h	4 kWh
Leistungsfaktor	0.7
Lampenstrom	20 mA
Farbe der Beleuchtung	Warmweiß
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex	90
Farbcode	927
Lichtleistung	230 lm
Leuchtstärke	67 lm/W
Maximale Strahlen-Candela-Leistung	400 cd
Strahlwinkel	36 Grad
Abstrahlwinkelentsprechung	Schmaler Kegel (90°)
Startzeit	0.5 Sek
Aufwärmzeit	0.5 Sek
Dimmbar	Ja
Stufendimmung	Ja
Lebensdauer	25000 Stunden
Schaltzyklen	100000
Quecksilbergehalt	0 mg
Merkmale	UV-frei, IR-Licht frei, sofort an, quecksilberfrei, photobiologische Sicherheit (RG1), gerichtete Lichtquelle, Mains Light Source (MLS)
	Erforderliche Netzspannung
Benötigte Spannung	AC 220-240 V
Benötigte Frequenz	50/60 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus	0 Watt
	Verschiedenes
Produktmaterial	Glas

Packung	Klappbox
Kennzeichnung	IP20, UKCA, EAC
	Abmessungen und Gewicht
Durchmesser	50 mm
Länge	52 mm
Gewicht	40 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht	4.9 cm x 4.9 cm x 6.2 cm / 47 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.